
























Соединения DIN 2353

Страница / Page		4	5					
Nut		Cutting rings						
		7400 Гайка	7410 Кольцо врезное					
Страница / Page		6	7-9	10	11-12	13-14		
HY-RING		Male stud couplings						
		7415 HY-RING™ Kit dado/anello	7430 BSP - Metric	7430 UN/UNF-2A	7440 с резиновым уплотнением -	7450 BSPT - Metric Taper - NPT		
Страница / Page		15-16	17	18-19	20	21		
Male stud elbow								
		7460 BSPT/Metr Taper/NPT	7470 BSP - Metric	7600 Регулируемый штуцер - BSPP/Metric	7600 Регулируемый штуцер - UNF	7605 Регулируемый штуцер - Metric		
Страница / Page		22-23	24	25	26			
Male stud branch T								
		7480 BSPT - Metric Taper - NPT	7490 BSP - Metric	7620 Регулируемый штуцер - BSPP	7620 Регулируемый штуцер - UNF			
Страница / Page		27	28	29	30			
Male stud run T								
		7180 BSPT - Metric Taper	7190 BSP - Metric	7610 Регулируемый штуцер - BSPP	7610 Регулируемый штуцер - UNF			
Страница / Page		31	32	33	34	35		
Union								
		7500 Коннектор прямой	7510 Коннектор редукционный	7520 Коннектор 90°	7000 Тройник	7010 Коннектор Х-образный		

Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product

Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.




Соединения DIN 2353

Страница / Page

36

37

Bulkhead Union



7020

Прямой переборочный коннектор

7130

Переборочный адаптер 90°

Страница / Page

38-39

40-41


42

43

44

45-46

Standpipe Adaptors



7360

Stud/Standpipe Adaptors Packing ring/ O.Ring Seal

7370

Standpipe/Tube Reducers 'L-S' Series

7380

Straight coupling with O.Ring

7170

Stud /Standpipe Adaptors - BSP/Metric

7530

Stud /Standpipe Adaptors -NPT

7210

Standpipe/Tube Reducers

Страница / Page

47

47

48

48

Swivel elbow



7140

Angular rotary fitting

7090

Swivel Elbows

7330

Angular rotary fitting with O.Ring Seal

7300

Swivel Elbows with O.Ring Seal - BSP/Metric

Страница / Page

49

49

50

50

Swivel branch T



7150

Rotary fitting a Tees

7100

Swivel Branch Tees - BSP/Metric

7340

Rotary fitting a Tees with O.Ring Seal

7310

Swivel Branch Tees with O.Ring Seal - BSP/Metric

Страница / Page

51

51

52

52

Swivel run T



7160

Rotary fitting a L

7110

Swivel Barrel Tees - BSP/Metric

7350

Rotary fitting a L with O.Ring Seal

7320

Swivel Barrel Tees with O.Ring Seal - BSP/Metric


Страница / Page

53

54-55

56-57

Banjos



7070

Banjos - BSP/Metric

7200

Banjos - BSP/Metric with O. ring seal

7230

Double orientable fitting - BSP/Metric














Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product

Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.



Соединения DIN 2353

Страница / Page		58	59	60		61	
M/F Adaptors				Gauge coupling			
		7240 type A - BSP	7240 type B - BSP			7030 Адаптер измерительный	7250 BSP/Metric
Страница / Page		62		63	64	65	
Pipe insert			Plug				
		7390 Гильза трубная			7260 Заглушка с внутренним шестигранником,	7270 Заглушка трубная	7290 Заглушка трубная уплотнительное кольцо
Страница / Page		65	66	67			
Welding							
		7280 Приварной трубный ниппель с	7420 Головка приварная	7120 Приварной коннектор			
Страница / Page		68	69	70			
not-return valves							
		7040 Контрольный клапан	7050 Вход В.С.Р.	7060 Выход В.С.Р.			



Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product

Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.

7400 Гайка



Nuts



W.P.		part number	Ø tube	thread	Dimensions	
bar			mm	F	L ₁	CH ₁
LL	100	7400-04LL	4	M 8x1	11	10
		7400-06LL	6	M 10x1	11,5	12
		7400-08LL	8	M 12x1	12	14
		7400-10LL	10	M 14x1	12,5	17
		7400-12LL	12	M 16x1	13	19
L	315	7400-06L	6	M 12x1,5	14,5	14
		7400-08L	8	M 14x1,5	14,5	17
		7400-10L	10	M 16x1,5	15,5	19
		7400-12L	12	M 18x1,5	15,5	22
		7400-15L	15	M 22x1,5	17	27
		7400-18L	18	M 26x1,5	18	32
	160	7400-22L	22	M 30x2	20	36
		7400-28L	28	M 36x2	21	41
		7400-35L	35	M 45x2	24	50
		7400-42L	42	M 52x2	24	60
S	630	7400-06S	6	M 14x1,5	16,5	17
		7400-08S	8	M 16x1,5	16,5	19
		7400-10S	10	M 18x1,5	17,5	22
		7400-12S	12	M 20x1,5	17,5	24
		7400-14S	14	M 22x1,5	20,5	27
	400	7400-16S	16	M 24x1,5	20,5	30
		7400-20S	20	M 30x2	24	36
		7400-25S	25	M 36x2	27	46
		7400-30S	30	M 42x2	29	50
		315	7400-38S	38	M 52x2	32,5

7410 Кольцо врезное


Cutting Rings



W.P.	part number	Ø tube	Dimensions			
bar		mm		L1	D	
LL	100	7410-04LL	4	6	6	
		7410-06LL	6	7	8	
		7410-08LL	8	7	10	
		7410-10LL	10	9,5	10	
		7410-12LL	12	9,5	12	
LS	315	7410-06LS	6	9,5	10	
		7410-08LS	8	9,5	12	
	630	7410-10LS	10	10	14	
		7410-12LS	12	10	16	
L	315	7410-15L	15	10	19	
		7410-18L	18	10	23	
	160	7410-22L	22	10,5	27	
		7410-28L	28	11	33	
		7410-35L	35	13	41	
		7410-42L	42	13	48	
S	630	7410-14S	14	10	19	
		7410-16S	16	10,5	21	
	400	7410-20S	20	12	26	
		7410-25S	25	12	32	
		7410-30S	30	13	36	
	630	7410-38S	38	13	44	

7415 HY-RING™ - Набор гайка/кольцо

HY-RING™ - Kit nut/ring



Характеристики:

- Набор HY-RING™ состоит из врезного кольца, металлического суппортного кольца совместимого с гайкой DIN, плюс одно эластомерное уплотнительное кольцо.
- Стандартное эластомерное уплотнение изготавливается Viton®. По заказу возможно изготовление из NBR, EPDM и FKM.
- В сравнении с традиционным врезным кольцом (уплотнение металл к металлу), в данном случае уплотнение улучшено эластомерным уплотнительным кольцом.
- Стандартное уплотнительное эластомерное кольцо легко заменяемо. Во избежание повреждения, устанавливается после врезки.
- Суппортное кольцо усиленно, во избежание деформации врезным кольцом.
- Уменьшенная глубина врезки позволяет использование с тонкостенными трубами.



Features:

- The HY-RING™ kit is composed by: Cutting ring (two-cut), Metal outer ring (support ring) integrated with the DIN nut plus one elastomeric seal
- The standard elastomeric seal is supplied in Viton®. Available on request in NBR, EPDM e FKM.
- Compared to the traditional cutting ring (iron/iron seal) seal is improved by the elastomeric seal.
- The standard elastomeric seal is easy to replace. To avoid any damage is fitted after the pre-assembly
- The support ring has been hardened to prevent to be engrave by the cuttin ring. It reduces tollerance problems and consent accurately to define the cut
- Reduced cutting depth make it suitable for thin thicknesses.

W.P.		part number	Ø tube	thread	Dimensions	
bar			mm	F	L1	CH1
L	315	7415-6L	6	M 12x1,5	14,5	14
		7415-8L	8	M 14x1,5	14,5	17
		7415-10L	10	M 16x1,5	15,5	19
		7415-12L	12	M 18x1,5	15,5	22
		7415-15L	15	M 22x1,5	17	27
		7415-18L	18	M 26x1,5	18	32
	160	7415-22L	22	M 30x2	20	36
		7415-28L	28	M 36x2	21	41
		7415-35L	35	M 45x2	24	50
		7415-42L	42	M 52x2	24	60
S	630	7415-6S	6	M 14x1,5	16,5	17
		7415-8S	8	M 16x1,5	16,5	19
		7415-10S	10	M 18x1,5	17,5	22
		7415-12S	12	M 20x1,5	17,5	24
	400	7415-16S	16	M 24x1,5	20,5	30
		7415-20S	20	M 30x2	24	36
		7415-25S	25	M 36x2	27	46
		7415-30S	30	M 42x2	29	50
	315	7415-38S	38	M 52x2	32,5	60

7430
Коннектор, наружные резьбы

Male Stud Couplings




Резьба / Thread:
BSPP (Form B DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L1	L2	L3	CH1	CH2
L	315	7430-06LR-1	6	G 1/8	23	8,5	8	14	14
		7430-06LR04-1	6	G 1/4	24,5	10	12	19	14
		7430-06LR06-1	6	G 3/8	26	11,5	12	22	14
		7430-06LR08-1	6	G 1/2	27	12	14	27	14
		7430-08LR-1	8	G 1/4	25	10	12	19	17
		7430-08LR02-1	8	G 1/8	24,5	9,5	8	14	17
		7430-08LR06-1	8	G 3/8	26,5	11,5	12	22	17
		7430-08LR08-1	8	G 1/2	27	12	14	27	17
		7430-10LR-1	10	G 1/4	26	11	12	19	19
		7430-10LR02-1	10	G 1/8	25,5	10,5	8	17	19
		7430-10LR06-1	10	G 3/8	27,5	12,5	12	22	19
		7430-10LR08-1	10	G 1/2	28	13	14	27	19
		7430-12LR-1	12	G 3/8	27	12,5	12	22	22
		7430-12LR04-1	12	G 1/4	26,5	12	12	19	22
		7430-12LR08-1	12	G 1/2	27,5	13	14	27	22
		7430-12LR12-1	12	G 3/4	29	14	16	32	22
		7430-15LR-1	15	G 1/2	29	14	14	27	27
		7430-15LR06-1	15	G 3/8	28,5	13,5	12	24	27
		7430-15LR12-1	15	G 3/4	30	15	16	32	27
		7430-18LR-1	18	G 1/2	31	14,5	14	27	32
		7430-18LR06-1	18	G 3/8	29	14	12	27	32
		7430-18LR12-1	18	G 3/4	31	14,5	16	32	32
	160	7430-22LR-1	22	G 3/4	33	16,5	16	32	36
		7430-22LR08-1	22	G 1/2	33	16,5	14	32	36
		7430-22LR16-1	22	G 1	34	17,5	18	41	36
		7430-28LR-1	28	G 1	34	17,5	18	41	41
		7430-28LR12-1	28	G 3/4	34	17,5	16	41	41
		7430-35LR-1	35	G 1 1/4	39	17,5	20	50	50
		7430-35LR16-1	35	G 1/2	39	17,5	18	46	50
		7430-42LR-1	42	G 1 1/2	42	19	22	55	60

7430


Коннектор, наружные резьбы

Male Stud Couplings



Резьба / Thread:


BSPP (Form B DIN 3852)



W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L1	L2	L3	CH1	CH2
S	630	7430-06SR-1	6	G 1/4	28	13	12	19	17
		7430-06SR08-1	6	G 1/2	33	18	14	27	17
		7430-08SR-1	8	G 1/4	30	15	12	19	19
		7430-08SR06-1	8	G 3/8	30,5	15,5	12	22	19
		7430-10SR-1	10	G 3/8	31	15	12	22	22
		7430-10SR04-1	10	G 1/4	30,5	14,5	12	19	22
		7430-10SR08-1	10	G 1/2	33,5	17,5	14	27	22
		7430-12SR-1	12	G 3/8	33	17	12	22	24
		7430-12SR04-1	12	G 1/4	32,5	16,5	12	22	24
		7430-12SR08-1	12	G 1/2	33,5	17,5	14	27	24
		7430-14SR-1	14	G 1/2	37	19	14	27	27
		7430-14SR06-1	14	G 3/8	36,5	18,5	12	24	27
	400	7430-16SR-1	16	G 1/2	37	18,5	14	27	30
		7430-16SR06-1	16	G 3/8	36,5	18	12	27	30
		7430-16SR12-1	16	G 3/4	39	20,5	16	32	30
		7430-20SR-1	20	G 3/4	42	20,5	16	32	36
		7430-20SR08-1	20	G 1/2	42	20,5	14	32	36
		7430-25SR-1	25	G 1	47	23	18	41	46
		7430-25SR12-1	25	G 3/4	47	23	16	41	46
		7430-30SR-1	30	G 1 1/4	50	23,5	20	50	50
		7430-30SR16-1	30	G 1	50	23,5	18	46	50
	315	7430-38SR-1	38	G 1 1/2	57	26	22	55	60
		7430-38SR20-1	38	G 1 1/4	57	26	20	55	60


7430 Коннектор, наружные резьбы

Male Stud Couplings



Резьба / Thread:


Metric (Form B DIN 3852)




W.P.	part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
				L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
bar		mm	F					
L	315	7430-06LM-1	6 M 10x1	23	8,5	8	14	14
		7430-08LM-1	8 M 12x1,5	25	10	12	19	17
		7430-08LM18-1	8 M 18x1,5	26,5	11,5	12	24	17
		7430-10LM-1	10 M 14x1,5	26	11	12	19	19
		7430-10LM16-1	10 M 16x1,5	27,5	12,5	12	22	19
		7430-10LM18-1	10 M 18x1,5	27,5	12,5	12	24	19
		7430-10LM22-1	10 M 22x1,5	29	14	14	27	19
		7430-12LM-1	12 M 16x1,5	27	12,5	12	22	22
		7430-12LM14-1	12 M 14x1,5	27	12,5	12	19	22
		7430-12LM18-1	12 M 18x1,5	27	12,5	12	24	22
		7430-12LM22-1	12 M 22x1,5	28,5	14	14	27	22
		7430-15LM-1	15 M 18x1,5	29	14	14	27	27
		7430-15LM16-1	15 M 16x1,5	28	13	12	24	27
		7430-15LM22-1	15 M 22x1,5	30	15	14	27	27
		7430-18LM-1	18 M 22x1,5	31	14,5	14	27	32
		7430-18LM18-1	18 M 18x1,5	30,5	14	12	27	32
		7430-22LM-1	22 M 26x1,5	33	16,5	16	32	36
		7430-22LM22-1	22 M 22x1,5	33	16,5	14	32	36
S	160	7430-28LM-1	28 M 33x2	34	17,5	18	41	41
		7430-35LM-1	35 M 42x2	39	17,5	20	50	50
		7430-42LM-1	42 M 48x2	42	19	22	55	60
	630	7430-06SM-1	6 M 12x1,5	28	13	12	19	17
		7430-08SM-1	8 M 14x1,5	30	15	12	19	19
		7430-10SM-1	10 M 16x1,5	31	15	12	22	22
		7430-12SM-1	12 M 18x1,5	33	17	12	24	24
		7430-12SM22-1	12 M 22x1,5	33,5	17,5	14	27	24
		7430-14SM-1	14 M 20x1,5	37	19	14	27	27
	400	7430-16SM-1	16 M 22x1,5	37	18,5	14	27	30
		7430-16SM18-1	16 M 18x1,5	36,5	18	12	27	30
		7430-20SM-1	20 M 27x2	42	20,5	16	32	36
		7430-25SM-1	25 M 33x2	47	23	18	41	46
	315	7430-30SM-1	30 M 42x2	50	23,5	20	50	50
		7430-38SM-1	38 M 48x2	57	26	22	55	60

7430 Коннектор вкручиваемый, уплотните.

Male Stud Couplings rubber seal



Резьба / Thread:
UNF/UN (ISO 11926-1)



W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
bar			mm	F	d	L1	L2	L3	CH1	CH2	O-Ring
L	315	7430-08LU04-1	8	7/16-20 UNF	13,8	25	10	9	14	17	8,92x1,83
		7430-10LU04-1	10	7/16-20 UNF	13,8	26	11	9	17	19	8,92x1,83
		7430-12LU06-1	12	9/16-18 UNF	16,8	25,5	11	10	19	22	11,9x1,98
		7430-12LU08-1	12	3/4-16 UNF	21,8	27,5	13	11	22	22	16,36x2,20
		7430-12LU10-1	12	7/8-14 UNF	26,8	29	14,5	12,5	27	22	19,18x2,46
		7430-15LU08-1	15	3/4-16 UNF	21,8	29	14	11	24	27	16,36x2,2
		7430-15LU10-1	15	7/8-14 UNF	22,3	29	14	11	24	27	16,36x2,2
		7430-18LU08-1	18	3/4-16 UNF	21,8	31	14,5	11	27	32	16,36x2,2
	160	7430-18LU10-1	18	7/8-14 UNF	26,8	31,5	15	12,5	27	32	19,18x2,46
		7430-22LU10-1	22	7/8-14 UNF	26,8	33,5	17	12,5	32	36	19,18x2,46
		7430-22LU12-1	22	1 1/16-12 UN	31,8	33	16,5	15	32	36	23,47x2,95
		7430-22LU16-1	22	1 5/16-12 UN	40,8	34	17,5	15	41	36	29,74x2,95
		7430-28LU12-1	28	1 1/16-12 UN	31,8	34	17,5	15	41	41	23,47x2,95
		7430-28LU16-1	28	1 5/16-12 UN	40,8	34	17,5	15	41	41	29,74x2,95
		7430-35LU16-1	35	1 5/16-12 UN	40,8	39	17,5	15	46	50	29,74x2,95
		7430-35LU20-1	35	1 5/8-12 UN	49,8	39	17,5	15	50	50	37,46x3
S	630	7430-42LU20-1	42	1 5/8-12 UN	49,8	42	19	15	55	60	37,46x3
		7430-08SU04-1	8	7/16-20 UNF	13,8	30	15	9	17	19	8,92x1,83
		7430-10SU06-1	10	9/16-18 UNF	16,8	30,5	14,5	10	19	22	11,9x1,98
		7430-12SU06-1	12	9/16-18 UNF	16,8	30,5	14,5	10	22	24	11,9x1,98
	400	7430-12SU08-1	12	3/4-16 UNF	21,8	33,5	17,5	11	22	24	16,36x2,20
		7430-16SU08-1	16	3/4-16 UNF	21,8	34	15,5	11	27	30	16,36x2,20
		7430-16SU10-1	16	7/8-14 UNF	26,8	37,5	19	12,5	27	30	19,18x2,46
		7430-20SU08-1	20	3/4-16 UNF	21,8	42	20,5	11	32	36	16,36x2,20
		7430-20SU10-1	20	7/8-14 UNF	26,8	42,5	21	12,5	32	36	19,18x2,46
		7430-20SU12-1	20	1 1/16-12 UN	31,8	42	20,5	15	32	36	23,47x2,95
		7430-25SU12-1	25	1 1/16-12 UN	31,8	47	23	15	36	46	23,47x2,95
		7430-25SU16-1	25	1 5/16-12 UN	40,8	47	23	15	41	46	29,74x2,95
		7430-30SU16-1	30	1 5/16-12 UN	40,8	50	23,5	15	46	50	29,74x2,95
		7430-30SU20-1	30	1 5/8-12 UN	49,8	50	23,5	15	50	20	37,46x3
	315	7430-38SU20-1	38	1 5/8-12 UN	49,8	57	26	15	55	60	37,46x3

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C



* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (V iton): from -25°to +120°C

7440 Коннектор вкручиваемый, уплотнительное кольцо

Male Stud Couplings rubber seal

Резьба / Thread:

BSPP (Form E DIN 3852)



W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L1	L2	L3	CH1	CH2
L	315	7440-06LR-1	6	G 1/8	23	8,5	8	14	14
		7440-06LR04-1	6	G 1/4	24,5	10	12	19	14
		7440-06LR06-1	6	G 3/8	26	11,5	12	22	14
		7440-08LR-1	8	G 1/4	25	10	12	19	17
		7440-08LR02-1	8	G 1/8	24,5	9,5	8	14	17
		7440-08LR06-1	8	G 3/8	26,5	11,5	12	22	17
		7440-08LR08-1	8	G 1/2	27	12	14	27	17
		7440-10LR-1	10	G 1/4	26	11	12	19	19
		7440-10LR02-1	10	G 1/8	25,5	110,5	8	17	19
		7440-10LR06-1	10	G 3/8	27,5	12,5	12	22	19
		7440-10LR08-1	10	G 1/2	28	13	14	27	19
		7440-12LR-1	12	G 3/8	27	12,5	12	22	22
		7440-12LR04-1	12	G 1/4	26,5	12	12	19	22
		7440-12LR08-1	12	G 1/2	27,5	13	14	27	22
		7440-15LR-1	15	G 1/2	29	14	14	27	27
		7440-15LR06-1	15	G 3/8	28,5	13,5	12	24	27
		7440-15LR12-1	15	G 3/4	30	15	16	32	27
		7440-18LR-1	18	G 1/2	31	14,5	14	27	32
		7440-18LR12-1	18	G 3/4	31	14,5	16	32	32
		160	7440-22LR-1	22	G 3/4	33	16,5	16	32
	7440-22LR08-1		22	G 1/2	33	16,5	14	32	36
	7440-22LR16-1		22	G 1	34	17,5	18	41	36
	7440-28LR-1		28	G 1	34	17,5	18	41	41
	7440-28LR12-1		28	G 3/4	34	17,5	16	41	41
	7440-35LR-1		35	G 1 1/4	39	17,5	20	50	50
	7440-35LR16-1		35	G 1	39	17,5	18	46	50
	7440-42LR-1		42	G 1 1/2	42	19	22	55	60
	S	630	7440-06SR-1	6	G 1/4	28	13	12	19
7440-08SR-1			8	G 1/4	30	15	12	19	19
7440-08SR06-1			8	G 3/8	30,5	15,5	12	22	19
7440-10SR-1			10	G 3/8	31	15	12	22	22
7440-10SR04-1			10	G 1/4	30,5	14,5	12	19	22
7440-10SR08-1			10	G 1/2	33,5	17,5	14	27	22
7440-12SR-1			12	G 3/8	33	17	12	22	24
7440-12SR04-1			12	G 1/4	32,5	16,5	12	22	24
7440-12SR08-1			12	G 1/2	33,5	17,5	14	27	24
7440-14SR-1			14	G 1/2	37	19	14	27	27
7440-14SR06-1			14	G 3/8	36,5	18,5	12	24	27
400			7440-16SR-1	16	G 1/2	37	18,5	14	27
		7440-16SR06-1	16	G 3/8	36,5	18	12	27	30
		7440-16SR12-1	16	G 3/4	39	20,5	16	32	30
		7440-20SR-1	20	G 3/4	42	20,5	16	32	36
		7440-20SR08-1	20	G 1/2	42	20,5	14	32	36
		7440-25SR-1	25	G 1	44	22,5	18	41	46
		7440-25SR12-1	25	G 3/4	47	23	16	41	46
		7440-30SR-1	30	G 1 1/4	50	23,5	20	50	50
315		7440-30SR16-1	30	G 1	502	15,5	18	46	520
	7440-38SR-1	38	G 1 1/2	57	26	22	55	60	
	7440-38SR20-1	38	G 1 1/4	57	26	20	55	60	



7440

Коннектор вкручиваемый,

уплотнительное кольцо

Male Stud Couplingsrubber seal



Резьба / Thread:
Metric (Form E DIN 3852)



W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L1	L2	L3	CH1	CH2
L	315	7440-06LM-1	6	M 10x1	23	8,5	8	14	14
		7440-08LM-1	8	M 12x1,5	25	10	12	17	17
		7440-10LM-1	10	M 14x1,5	26	11	12	19	19
		7440-10LM16-1	10	M 16x1,5	27,5	12,5	12	22	19
		7440-10LM18-1	10	M 18x1,5	27,5	12,5	12	24	19
		7440-10LM22-1	10	M 22x1,5	29	14	14	27	19
		7440-12LM-1	12	M 16x1,5	27	12,5	12	22	22
		7440-12LM14-1	12	M 14x1,5	27	12,5	12	19	22
		7440-12LM18-1	12	M 18x1,5	27	12,5	12	24	22
		7440-12LM22-1	12	M 22x1,5	28,5	14	14	27	22
		7440-15LM-1	15	M 18x1,5	2	13,5	12	24	27
		7440-15LM16-1	15	M 16x1,5	28	13	12	24	27
		7440-15LM22-1	15	M 22x1,5	30	15	14	27	27
		7440-18LM-1	18	M 22x1,5	31	14,5	14	27	32
		7440-18LM18-1	18	M 18x1,5	30,5	14	12	27	32
	160	7440-22LM-1	22	M 26x1,5	33	16,5	16	32	36
		7440-22LM22-1	22	M 22x1,5	33	16,5	14	32	36
		7440-28LM-1	28	M 33x2	34	17,5	18	41	41
		7440-35LM-1	35	M 42x2	39	17,5	20	50	50
		7440-42LM-1	42	M 48x2	42	19	22	55	60
	S	630	7440-06SM-1	6	M 12x1,5	28	13	12	17
7440-08SM-1			8	M 14x1,5	30	15	12	19	19
7440-10SM-1			10	M 16x1,5	31	15	12	22	22
7440-12SM-1			12	M 18x1,5	33	17	12	24	24
7440-12SM22-1			12	M 22x1,5	33,5	17,5	14	27	24
7440-14SM-1			14	M 20x1,5	37	19	14	27	27
400		7440-16SM-1	16	M 22x1,5	37	18,5	14	27	30
		7440-16SM18-1	16	M 18x1,5	36,5	18	12	27	30
		7440-20SM-1	20	M 27x2	42	20,5	16	32	36
		7440-25SM-1	25	M 33x2	47	23	18	41	46
		7440-30SM-1	30	M 42x2	50	23,5	20	50	50
315		7440-38SM-1	38	M 48x2	57	26	22	55	60

7450 Коннектор, наружные резьбы

Male Stud Couplings





Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)

W.P.	part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
				L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
LL	100	4	R 1/8 K	26,5	16	8	12	10
		6	R 1/8 K	26,5	14,5	8	12	12
		8	R 1/8 K	28,5	16,5	8	12	14
		8	R 1/4 K	32	20,5	12	14	14
		10	R 1/4 K	32	20,5	12	14	17
		12	R 1/4 K	32	20	12	17	19
		12	R 3/8 K	32	20	12	17	19
L	315	6	R 1/8 K	30	15	8	12	14
		6	R 1/4 K	34,5	20	12	14	14
		8	R 1/4 K	35	20	12	17	17
		10	R 1/4 K	36	21	12	17	19
		12	R 3/8 K	36,5	22	12	19	22
		12	R 1/4 K	36,5	22	12	19	22
		12	R 1/2 K	38,5	24	14	22	22
		15	R 1/2 K	40	25	14	24	27
	160	15	R 3/8 K	38	23	12	24	27
		18	R 1/2 K	42	25,5	14	27	32
		22	R 3/4 K	46	29,5	16	32	36
		28	R 1 K	49	32,5	18	41	41
		35	R 1 1/4 K	56	34,5	20	46	50
		42	R 1 1/2 K	61	38	22	55	60
S	630	6	R 1/4 K	38	23	12	17	17
		8	R 1/4 K	40	25	12	17	19
		10	R 3/8 K	40,5	24,5	12	19	22
		12	R 3/8 K	42,5	26,5	12	22	24
		14	R 1/2 K	48	30	14	24	27
	400	16	R 1/2 K	48	29,5	14	27	30
		20	R 3/4 K	55	33,5	16	32	36
		25	R 1 K	62	38	18	41	46
		30	R 1 1/4 K	67	40,5	20	46	50
		38	R 1 1/2 K	76	45	22	55	60
	315	38	R 1 1/2 K	76	45	22	55	60

7450 Коннектор, наружные резьбы

Male Stud Couplings



Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1,20,1-1983)

W.P.	part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
				L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
LL	100	7450-04LLN-1	4 1/8 NPT	28	18	10	12	10
		7450-06LLN-1	6 1/8 NPT	28	16,5	10	12	12
		7450-08LLN-1	8 1/8 NPT	30	18,5	10	12	14
L	315	7450-06LN-1	6 1/8 NPT	31,5	17	10	12	14
		7450-08LN-1	8 1/4 NPT	38	23	15	17	17
		7450-10LN-1	10 1/4 NPT	39	24	15	17	19
		7450-10LN06-1	10 3/8 NPT	40	25	15	19	19
		7450-12LN-1	12 3/8 NPT	39,5	25	15	19	22
		7450-12LN04-1	12 1/4 NPT	39,5	25	15	19	22
		7450-12LN08-1	12 1/2 NPT	44,5	30	19,5	22	22
		7450-15LN-1	15 1/2 NPT	46	31	19,5	24	27
		7450-18LN-1	18 1/2 NPT	48	31,5	19,5	27	32
	160	7450-22LN-1	22 3/4 NPT	50	33,5	20	32	36
		7450-28LN-1	28 1 NPT	56	39,5	25	41	41
		7450-35LN-1	35 1 1/4 NPT	62	40,5	25,5	46	50
		7450-42LN-1	42 1 1/2 NPT	65	42	26	55	60
	315	7450-6LN04-1	6 1/4 NPT	37,5	23	15	14	14
S	630	7450-06SN-1	6 1/4 NPT	41	26	15	17	17
		7450-08SN-1	8 1/4 NPT	43	28	15	17	19
		7450-10SN-1	10 3/8 NPT	43,5	27,5	15	19	22
		7450-10SN04-1	10 1/4 NPT	44	25,5	13	19	22
		7450-12SN-1	12 3/8 NPT	45,5	29,5	15	22	24
		7450-12SN04-1	12 1/4 NPT	46	27,5	13	22	24
		7450-12SN08-1	12 1/2 NPT	50,5	34,5	19,5	22	24
		7450-14SN-1	14 1/2 NPT	54	36	19,5	24	27
	400	7450-16SN-1	16 1/2 NPT	54	35,5	19,5	27	30
		7450-20SN-1	20 3/4 NPT	59	37,5	20	32	36
		7450-25SN-1	25 1 NPT	69	45	25	41	46
		7450-30SN-1	30 1 1/4 NPT	73	46,5	25,5	46	50
	315	7450-38SN-1	38 1 1/2 NPT	80	49	26	55	60

Резьба / Thread:


Metric Taper (Form C DIN 3852)

W.P.	part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
				L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
LL	100	7450-04LLM-1	4 M 8x1 K	26,5	16	8	12	10
		7450-06LLM-1	6 M 10x1 K	26,5	14,5	8	12	12
		7450-08LLM-1	8 M 10x1 K	28,5	16,5	8	12	14

7460


Коннектор вкручиваемый 90°;

Stud Elbows



Резьба / Thread:



BSPT (Form C DIN 3852)



W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
LL	100	7460-04LLR-1	4	R 1/8 K	17	8	21	11	9	10
		7460-06LLR-1	6	R 1/8 K	17	8	21	9,5	9	12
		7460-08LLR-1	8	R 1/8 K	20	8	23	11,5	12	14
		7460-10LLR-1	10	R 1/4 K	25	12	27	15	14	17
		7460-12LLR-1	12	R 1/4 K	23	12	25	13	17	19
L	315	7460-06LR-1	6	R 1/8 K	20	8	27	12	12	14
		7460-08LR-1	8	R 1/4 K	26	12	29	14	12	17
		7460-08LR06-1	8	R 3/8 K	28	12	31	16	17	17
		7460-10LR-1	10	R 1/4 K	27	12	30	15	14	19
		7460-10LR06-1	10	R 3/8 K	28	12	32	17	17	19
		7460-12LR-1	12	R 3/8 K	28	12	32	17	17	22
		7460-12LR04-1	12	R 1/4 K	28	12	32	17	17	22
		7460-12LR08-1	12	R 1/2 K	34	14	34	20	19	22
		7460-15LR-1	15	R 1/2 K	34	14	36	21	19	27
		7460-18LR-1	18	R 1/2 K	36	14	40	23,5	24	32
	160	7460-22LR-1	22	R 3/4 K	42	16	44	27,5	27	36
		7460-28LR-1	28	R 1 K	48	18	47	30,5	36	41
		7460-35LR-1	35	R 1 1/4 K	54	20	56	34,5	41	50
		7460-42LR-1	42	R 1 1/2 K	61	22	63	40	50	60
S	630	7460-06SR-1	6	R 1/4 K	26	12	31	16	12	17
		7460-08SR-1	8	R 1/4 K	27	12	32	17	14	19
		7460-10SR-1	10	R 3/8 K	28	12	34	17,5	17	22
		7460-12SR-1	12	R 3/8 K	28	12	38	21,5	17	24
		7460-14SR-1	14	R 1/2 K	32	14	40	22	19	27
	400	7460-16SR-1	16	R 1/2 K	32	14	43	24,5	24	30
		7460-20SR-1	20	R 3/4 K	42	16	48	26,5	27	36
		7460-25SR-1	25	R 1 K	48	18	54	30	36	46
		7460-30SR-1	30	R 1 1/4 K	54	20	62	35,5	41	50
	315	7460-38SR-1	38	R 1 1/2 K	61	22	72	41	50	60

7460 Коннектор вкручиваемый 90°

Stud Elbows



Резьба / Thread:

NPT (ANSI/ASME B1,20,1-1983)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
LL	100	7460-04LLN-1	4	1/8 NPT	17	8	21	11	9	10
		7460-06LLN-1	6	1/8 NPT	17	8	21	9,5	9	12
		7460-08LLN-1	8	1/8 NPT	20	8	23	11,5	12	14
L	315	7460-06LN-1	6	1/8 NPT	20	10	27	12	12	14
		7460-08LN-1	8	1/4 NPT	26	15	29	14	12	17
		7460-10LN-1	10	1/4 NPT	27	15	30	15	14	19
		7460-12LN-1	12	3/8 NPT	28	15	32	17	17	22
		7460-12LN04-1	12	1/4 NPT	28	15	32	17	17	22
		7460-12LN08-1	12	1/2 NPT	34	19,5	35	20	19	22
		7460-15LN-1	15	1/2 NPT	34	19,5	36	21	19	27
		7460-18LN-1	18	1/2 NPT	36	19,5	40	23,5	24	32
	160	7460-22LN-1	22	3/4 NPT	42	20	44	27,5	27	36
		7460-28LN-1	28	1 NPT	48	25	47	30,5	36	41
		7460-35LN-1	35	1 1/4 NPT	57	25,5	56	34,5	41	50
		7460-42LN-1	42	1 1/2 NPT	61	26	63	40	50	60
S	630	7460-06SN-1	6	1/4 NPT	26	15	31	16	12	17
		7460-08SN-1	8	1/4 NPT	27	15	32	17	14	19
		7460-10SN-1	10	3/8 NPT	28	15	34	17,5	17	22
		7460-12SN-1	12	3/8 NPT	28	15	38	21,5	17	24
		7460-14SN-1	14	1/2 NPT	34	19,5	40	22	19	27
	400	7460-16SN-1	16	1/2 NPT	36	19,5	43	24,5	24	30
		7460-20SN-1	20	3/4 NPT	42	20	48	26,5	27	36
		7460-25SN-1	25	1 NPT	48	25	54	30	36	46
		7460-30SN-1	30	1 1/4 NPT	54	25,5	62	35,5	41	50
		7460-38SN-1	38	1 1/2 NPT	61	26	72	41	50	60



Резьба / Thread:

Metric Taper (Form C DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
LL	100	7460-04LLM-1	4	M 8x1 K	17	8	21	11	9	10
		7460-06LLM-1	6	M 10x1 K	17	8	21	9,5	9	12
		7460-08LLM-1	8	M 10x1 K	20	8	23	11,5	12	14
L	315	7460-06LM-1	6	M 10x1 K	20	8	27	12	12	14
		7460-08LM-1	8	M 12x1,5 K	26	12	29	14	12	17
		7460-10LM-1	10	M 14x1,5 K	27	12	30	15	14	19
		7460-12LM-1	12	M 16x1,5 K	28	12	32	17	17	22
		7460-15LM-1	15	M 18x1,5 K	32	12	36	21	19	27
		7460-18LM-1	18	M 22x1,5 K	36	14	40	23,5	24	32
S	630	7460-06SM-1	6	M 12x1,5 K	26	12	31	16	12	17
		7460-08SM-1	8	M 14x1,5 K	27	12	32	17	14	19
		7460-10SM-1	10	M 16x1,5 K	28	12	34	17,5	17	22
		7460-12SM-1	12	M 18x1,5 K	28	12	38	21,5	17	24
		7460-14SM-1	14	M 20x1,5 K	32	14	40	22	19	27
		7460-16SM-1	16	M 22x1,5 K	32	14	43	24,5	24	30

7470 Коннектор вкручиваемый 90°

Stud Elbows



Резьба / Thread:

BSPP (Form B DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂
L	160	7470-22LR-1	22	G 3/4	43,5	15	44	27,5	27	36
		7470-28LR-1	28	G 1	49	17	47	30,5	36	41
		7470-35LR-1	35	G 1 1/4	57	19	56	34,5	41	50
		7470-42LR-1	42	G 1 1/2	64	20	63	40	50	60
S	400	7470-20SR-1	20	G 3/4	43,5	15	48	26,5	27	36
		7470-25SR-1	25	G 1	49	17	54	30	36	46
		7470-30SR-1	30	G 1 1/4	57	19	62	35,5	41	50
	315	7470-38SR-1	38	G 1 1/2	64	20	72	41	50	60



Резьба / Thread:

Metric (Form B DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂
L	160	7470-22LM-1	22	M 26x1,5	43,5	15	44	27,5	27	36
		7470-28LM-1	28	M 33x2	49	17	47	30,5	36	41
		7470-35LM-1	35	M 42x2	57	19	56	34,5	41	50
		7470-42LM-1	42	M 48x2	64	20	63	40	50	60
S	400	7470-20SM-1	20	M 27x2	43,5	15	48	26,5	27	36
		7470-25SM-1	25	M 33x2	49	17	54	30	36	46
		7470-30SM-1	30	M 42x2	57	19	62	35,5	41	50
	315	7470-38SM-1	38	M 48x2	64	20	72	41	50	60

7600 Вкручиваемый регулируемый трубный адаптер 90° BSPP

Adjustable male stud elbows with flare-washer thread: BSP parallel



Резьба / Thread:

BSPP (ISO 1179-3)



W.P.		part number (body only)	tube Ød1	thread	Dimensions								O.Ring*
bar			mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	mm
L	200	7600-06LR-1	6	G 1/8	14,8	27	12	21	7	12	14	14	8x1,88
		7600-08LR-1	8	G 1/4	19,8	29	14	25	9	12	19	17	10,77x2,62
		7600-10LR-1	10	G 1/4	19,8	30	15	25	9	14	19	19	10,77x2,62
		7600-12LR-1	12	G 3/8	22,8	32	17	29	9	17	22	22	13,94x2,62
		7600-15LR-1	15	G 1/2	27,8	36	21	31	13	19	30	27	17x3,00
		7600-18LR-1	18	G 1/2	27,8	40	23,5	36	13	24	30	32	17x3,00
	160	7600-22LR-1	22	G 3/4	32,8	44	27,5	37	13	27	36	36	23,5x3,00
		7600-28LR-1	28	G 1	40,8	47	30,5	44	15	36	41	41	29,2x3,00
		7600-35LR-1	35	G 1 1/4	50,8	56	34,5	52	15	41	50	50	37,69x3,53
		7600-42LR-1	42	G 1 1/2	55,8	63	40	52	15	50	55	60	44,04x3,53
S	200	7600-06SR-1	6	G 1/4	19,8	31	16	25	9	12	19	17	10,77x2,62
		7600-08SR-1	8	G 1/4	19,8	32	17	27	9	14	19	19	10,77x2,62
		7600-10SR-1	10	G 3/8	22,8	34	17,5	29	9	17	22	22	13,94x2,62
		7600-12SR-1	12	G 3/8	22,8	38	21,5	29	9	17	22	24	13,94x2,62
		7600-16SR-1	16	G 1/2	27,8	43	24,5	36	13	24	30	30	17x3,00
		7600-20SR-1	20	G 3/4	32,8	48	26,5	39	13	27	36	36	23,5x3,00
		7600-25SR-1	25	G 1	40,8	54	30	44	15	36	41	46	29,2x3,00
		7600-30SR-1	30	G 1 1/4	50,8	62	35,5	52	15	41	50	50	37,69x3,53
	160	7600-38SR-1	38	G 1 1/2	55,8	72	41	54	15	50	55	60	44,04x3,53

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C

7600 Вкручиваемый регулируемый трубный адаптер 90° метрика

Adjustable male stud elbows with flare-washer thread: Metric parallel



Резьба / Thread:
Metric parallel



W.P.	part number (body only)	tube Ød1	thread	Dimensions								O.Ring*
bar		mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	mm
L	315	7600-06LM-1	6 M10x1	14,8	27	12	21,5	7	12	14	14	8x1,8
		7600-08LM-1	8 M12x1,5	17,8	29	14	23,5	9,5	12	17	17	9,3x2,2
		7600-10LM-1	10 M14x1,5	19,8	30	15	26,5	9,5	14	19	19	11,3x2,2
	250	7600-12LM-1	12 M16x1,5	21,8	32	17	27,5	10	17	22	22	13,3x2,2
		7600-15LM-1	15 M18x1,5	23,8	36	21	29	10,5	19	24	27	15,54x2,62
		7600-18LM-1	18 M22x1,5	27,8	40	23,5	35	11	24	27	32	19x2,65
	160	7600-22LM-1	22 M27x2	32,8	44	27,5	38,5	13,5	27	32	36	23,47x2,95
		7600-28LM-1	28 M33x2	39,8	47	30,5	41,5	13,5	36	41	41	29,4x3,1
		7600-35LM-1	35 M42x2	49,8	56	34,5	50,5	13,5	41	50	50	38x3,5
		7600-42LM-1	42 M48x2	55,8	63	40	51,5	15	50	55	60	40,04x3,53
S	315	7600-06SM-1	6 M12x1,5	17,8	31	16	23,5	9,5	12	17	17	9,3x2,2
		7600-08SM-1	8 M14x1,5	19,8	32	17	26,5	9,5	14	19	19	11,3x2,2
		7600-10SM-1	10 M16x1,5	21,8	34	17,5	27,5	11	17	22	22	13,3x2,2
		7600-12SM-1	12 M18x1,5	23,8	38	21,5	30	12	17	24	24	15,54x2,62
	250	7600-16SM-1	16 M22x1,5	27,8	43	24,5	37	13	24	27	30	19x2,65
		7600-20SM-1	20 M27x2	32,8	48	26,5	41,5	16	27	32	36	23,47x2,95
		7600-25SM-1	25 M33x2	39,8	54	30	45,5	16	36	41	46	29,4x3,1
	160	7600-30SM-1	30 M42x2	49,8	62	35,5	53,5	16,5	41	50	50	38x3,5
		7600-38SM-1	38 M48x2	55,8	72	41	56,5	19	50	55	60	44,04x3,53

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C

7600 Вкручиваемый регулируемый трубный тройник, ни: UNF

Adjustable male stud elbows with flare-washer thread: UNF



Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)



W.P.		part number (body only)	tube Ød1	thread	Dimensions								O.Ring*
bar			mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	mm
L	315	7600-06LU-1	6	7/16-20	16,5	27	12	20	10	12	14	14	9,17x1,83
		7600-08LU-1	8	7/16-20	16,5	29	14	20	10	12	14	17	9,17x1,83
	250	7600-10LU-1	10	9/16-18	20,2	30	15	25	11	14	17	19	11,89x1,98
		7600-12LU06-1	12	9/16-18	20,2	32	17	25	11	17	17	22	11,89x1,98
		7600-12LU-1	12	3/4-16	25,7	32	17	27	13	17	22	22	16,36x2,21
		7600-15LU08-1	15	3/4-16	25,7	36	21	27	13	19	22	27	16,36x2,21
	200	7600-15LU-1	15	7/8-14	29,3	36	21	33	15	24	27	27	19,18x2,46
		7600-18LU10-1	18	7/8-14	29,3	40	23,5	33	15	24	27	32	19,18x2,46
	160	7600-18LU-1	18	1.1/16-12	36,7	40	23,5	36	17	27	32	32	23,47x2,95
		7600-22LU-1	22	1.1/16-12	36,7	44	27,5	36	17	27	32	36	23,47x2,95
	125	7600-28LU-1	28	1.5/16-12	44,0	47	30,5	42	17	36	41	41	29,74x2,95
		7600-35LU-1	35	1.5/8-12	55,0	56	34,5	48	17	41	50	50	37,47x3,00
S	400	7600-42LU-1	42	1.7/8-12	62,3	63	40	49	17	50	55	60	43,69x3,00
		7600-06SU-1	6	7/16-20	16,5	31	16	22	11	12	14	17	9,17x1,83
		7600-08SU-1	8	9/16-18	20,2	32	17	25	12	14	17	19	11,89x1,98
		7600-10SU-1	10	9/16-18	20,2	34	17,5	26	12	17	17	22	11,89x1,98
		7600-12SU-1	12	3/4-16	25,7	38	21,5	30	14	17	22	24	16,36x2,21
		7600-16SU-1	16	7/8-14	29,3	43	24,5	35	16	24	27	30	19,18x2,46
	315	7600-20SU-1	20	1.1/16-12	36,7	48	26,5	39	18,5	27	32	36	23,47x2,95
		7600-25SU-1	25	1.5/16-12	44,0	54	30	44	18,5	36	41	46	29,74x2,95
	250	7600-30SU-1	30	1.5/8-12	55,0	62	35,5	51	18,5	41	50	50	37,47x3,00
	200	7600-38SU-1	38	1.7/8-12	62,3	72	41	54	18,5	50	55	60	43,69x3,00

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C

7605 Вкручиваемый регулируемый трубный адаптер 90° метрика

Adjustable male stud elbows with flare-washer thread: Metric parallel



Резьба / Thread:

Metric (DIN ISO 6149-1)


W.P.	part number (body only)	tube Ød1	thread	Dimensions								O.Ring*
bar		mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	mm
L	315	7605-06LM-1	6 M10x1	14,5	27	12	21,5	8,5	12	14	14	8,1x1,6
		7605-08LM-1	8 M12x1,5	17,5	29	14	23,5	11	12	17	17	9,3x2,2
		7605-10LM-1	10 M14x1,5	19,5	30	15	26,5	11	14	19	19	11,3x2,2
	250	7605-12LM-1	12 M16x1,5	22,5	32	17	27,5	11,5	17	22	22	13,3x2,2
		7605-15LM-1	15 M18x1,5	24,5	36	21	29	12,5	19	24	27	15,3x2,2
		7605-18LM-1	18 M22x1,5	27,5	40	23,5	35	13	24	27	32	19,3x2,2
	160	7605-22LM-1	22 M27x2	32,5	44	27,5	38,5	16	27	32	36	23,6x2,9
		7605-28LM-1	28 M33x2	41,5	47	30,5	41,5	16	36	41	41	29,6x2,9
		7605-35LM-1	35 M42x2	50,5	56	34,5	50,5	16	41	50	50	38,6x2,9
		7605-42LM-1	42 M48x2	55,5	63	40	51,5	17,5	50	55	60	44,6x2,9
S	400	7605-06SM-1	6 M12x1,5	17,5	31	16	23,5	11	12	17	17	9,3x2,2
		7605-08SM-1	8 M14x1,5	19,5	32	17	26,5	11	14	19	19	11,3x2,2
		7605-10SM-1	10 M16x1,5	22,5	34	17,5	27,5	12,5	17	22	22	13,3x2,2
		7605-12SM-1	12 M18x1,5	24,5	38	21,5	30	14	17	24	24	15,3x2,2
		7605-16SM-1	16 M22x1,5	27,5	43	24,5	37	15	24	27	30	19,3x2,2
		7605-20SM-1	20 M27x2	32,5	48	26,5	41,5	18,5	27	32	36	23,6x2,9
	315	7605-25SM-1	25 M33x2	41,5	54	30	45,5	18,5	36	41	46	29,6x2,9
	250	7605-30SM-1	30 M42x2	50,5	62	35,5	53,5	19	41	50	50	38,6x2,9
	200	7605-38SM-1	38 M48x2	55,5	72	41	56,5	21,5	50	55	60	44,6x2,9

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C


7480 Тройник вкручиваемый,

Stud Branch Tees



Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)



W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂
LL	100	7480-04LLR-1	4	R 1/8 K	17	8	21	11	9	10
		7480-06LLR-1	6	R 1/8 K	17	8	21	9,5	9	12
		7480-08LLR-1	8	R 1/8 K	20	8	23	11,5	12	14
L	315	7480-06LR-1	6	R 1/8 K	20	8	27	12	12	14
		7480-08LR-1	8	R 1/4 K	26	12	29	14	12	17
		7480-10LR-1	10	R 1/4 K	27	12	30	15	14	19
		7480-12LR-1	12	R 3/8 K	28	12	32	17	17	22
		7480-15LR-1	15	R 1/2 K	34	14	36	21	19	27
		7480-18LR-1	18	R 1/2 K	36	14	40	23,5	24	32
		7480-22LR-1	22	R 3/4 K	42	16	44	27,5	27	36
	160	7480-28LR-1	28	R 1 K	48	18	47	30,5	36	41
		7480-35LR-1	35	R 1 1/4 K	54	20	56	34,5	41	50
		7480-42LR-1	42	R 1 1/2 K	61	22	63	40	50	60
S	630	7480-06SR-1	6	R 1/4 K	26	12	31	16	12	17
		7480-08SR-1	8	R 1/4 K	27	12	32	17	14	19
		7480-10SR-1	10	R 3/8 K	28	12	34	17,5	17	22
		7480-12SR-1	12	R 3/8 K	28	12	38	21,5	17	24
		7480-14SR-1	14	R 1/2 K	32	14	40	22	19	27
	400	7480-16SR-1	16	R 1/2 K	32	14	43	24,5	24	30
		7480-20SR-1	20	R 3/4 K	42	16	48	26,5	27	36
		7480-25SR-1	25	R 1 K	48	18	54	30	36	46
		7480-30SR-1	30	R 1 1/4 K	54	20	62	35,5	41	50
	315	7480-38SR-1	38	R 1 1/2 K	61	22	72	41	50	60


Резьба / Thread:

Metric Taper (Form C DIN 3852)


W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂
LL	100	7480-04LLM-1	4	M 8x1 K	17	8	21	11	9	10
		7480-06LLM-1	6	M 10x1 K	17	8	21	9,5	9	12
		7480-08LLM-1	8	M 10x1 K	20	8	23	11,5	12	14
L	315	7480-06LM-1	6	M 10x1 K	20	8	27	12	12	14
		7480-08LM-1	8	M 12x1,5 K	26	12	29	14	12	17
		7480-10LM-1	10	M 14x1,5 K	27	12	30	15	14	19
		7480-12LM-1	12	M 16x1,5 K	28	12	32	17	17	22
		7480-15LM-1	15	M 18x1,5 K	32	12	36	21	19	27
		7480-18LM-1	18	M 22x1,5 K	36	14	40	23,5	24	32
S	630	7480-06SM-1	6	M 12x1,5 K	26	12	31	16	12	17
		7480-08SM-1	8	M 14x1,5 K	27	12	32	17	14	19
		7480-10SM-1	10	M 16x1,5 K	28	12	34	17,5	17	22
		7480-12SM-1	12	M 18x1,5 K	28	12	38	21,5	17	24
	400	7480-14SM-1	14	M 20x1,5 K	32	14	40	22	19	27
		7480-16SM-1	16	M 22x1,5 K	32	14	43	24,5	24	30

7480

Тройник вкручиваемый,
Stud Branch Tees





Резьба / Thread:
 NPT (ANSI/ASME B1,20,1-1983)



W.P.		part number	Ø tube	thread	Dimensions					
bar		(body only)			L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
LL	100	7480-04LLN-1	4	1/8 NPT	17	8	21	11	9	10
		7480-06LLN-1	6	1/8 NPT	17	8	21	9,5	9	12
		7480-08LLN-1	8	1/8 NPT	20	8	23	11,5	12	14
L	315	7480-06LN-1	6	1/8 NPT	20	10	27	12	12	14
		7480-08LN-1	8	1/4 NPT	26	15	29	14	12	17
		7480-10LN-1	10	1/4 NPT	27	15	30	15	14	19
		7480-12LN-1	12	3/8 NPT	28	15	32	17	17	22
		7480-15LN-1	15	1/2 NPT	34	19,5	36	21	19	27
		7480-18LN-1	18	1/2 NPT	36	19,5	40	23,5	24	32
		7480-22LN-1	22	3/4 NPT	42	20	44	27,5	27	36
	160	7480-28LN-1	28	1 NPT	48	25	47	30,5	36	41
		7480-35LN-1	35	1 1/4 NPT	57	25,5	56	34,5	41	50
		7480-42LN-1	42	1 1/2 NPT	61	26	63	40	50	60
S	630	7480-06SN-1	6	1/4 NPT	26	15	31	16	12	17
		7480-08SN-1	8	1/4 NPT	27	15	32	17	14	19
		7480-10SN-1	10	3/8 NPT	28	15	34	17,5	17	22
		7480-12SN-1	12	3/8 NPT	28	15	38	21,5	17	24
		7480-14SN-1	14	1/2 NPT	34	19,5	40	22	19	27
	400	7480-16SN-1	16	1/2 NPT	36	19,5	43	24,5	24	30
		7480-20SN-1	20	3/4 NPT	42	20	48	26,5	27	36
		7480-25SN-1	25	1 NPT	48	25	54	630	36	46
		7480-30SN-1	30	1 1/4 NPT	57	25,5	62	35,5	41	50
	315	7480-38SN-1	38	1 1/2 NPT	61	26	72	41	50	60

7490 Тройник вкручиваемый, Stud Branch Tees



Резьба / Thread:

BSPP (Form B DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂
L	160	7490-22LR-1	22	G 3/4	43,5	15	44	27,5	27	36
		7490-28LR-1	28	G 1	49	17	47	30,5	36	41
		7490-35LR-1	35	G 1 1/4	57	19	56	34,5	41	50
		7490-42LR-1	42	G 1 1/2	64	20	63	40	50	60
S	400	7490-20SR-1	20	G 3/4	43,5	15	48	26,5	27	36
		7490-25SR-1	25	G 1	49	17	54	30	36	46
		7490-30SR-1	30	G 1 1/4	57	19	62	35,5	41	50
	315	7490-38SR-1	38	G 1 1/2	64	20	72	441	50	60



Резьба / Thread:

Metric (Form B DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂
L	160	7490-22LM-1	22	M 26x1,5	43,5	15	44	27,5	27	36
		7490-28LM-1	28	M 33x2	49	17	47	30,5	36	41
		7490-35LM-1	35	M 42x2	57	19	56	34,5	41	50
		7490-42LM-1	42	M 48x2	64	20	63	40	50	60
S	400	7490-20SM-1	20	M 27x2	43,5	15	48	26,5	27	36
		7490-25SM-1	25	M 33x2	49	17	54	30	36	46
		7490-30SM-1	30	M 42x2	57	19	62	35,5	41	50
	315	7490-38SM-1	38	M 48x2	64	20	72	441	50	60

7620 Вкручиваемый регулируемый трубный тройник, нижнее поключение: BSPP

Adjustable male stud branch tees with flare-
washer thread: BSP parallel



Резьба / Thread:

BSPP (ISO 1179-3)



W.P.	part number (body only)	tube Ød1	thread	Dimensions								O.Ring*
bar		mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	mm
L	200	7620-06LR-1	6	G 1/8	14,8	27	12	7	12	14	14	8x1,88
		7620-08LR-1	8	G 1/4	19,8	29	14	9	12	19	17	10,77x2,62
		7620-10LR-1	10	G 1/4	19,8	30	15	9	14	19	19	10,77x2,62
		7620-12LR-1	12	G 3/8	22,8	32	17	9	17	22	22	13,94x2,62
		7620-15LR-1	15	G 1/2	27,8	36	21	13	19	30	27	17x3,00
		7620-18LR-1	18	G 1/2	27,8	40	23,5	13	24	30	32	17x3,00
	160	7620-22LR-1	22	G 3/4	32,8	44	27,5	13	27	36	36	23,5x3,00
		7620-28LR-1	28	G 1	40,8	47	30,5	15	36	41	41	29,2x3,00
		7620-35LR-1	35	G 1 1/4	50,8	56	34,5	15	41	50	50	37,69x3,53
		7620-42LR-1	42	G 1 1/2	55,8	63	40	15	50	55	60	44,04x3,53
S	200	7620-06SR-1	6	G 1/4	19,8	31	16	25	9	12	19	10,77x2,62
		7620-08SR-1	8	G 1/4	19,8	32	17	27	9	14	19	10,77x2,62
		7620-10SR-1	10	G 3/8	22,8	34	17,5	29	9	17	22	13,94x2,62
		7620-12SR-1	12	G 3/8	22,8	38	21,5	29	9	17	24	13,94x2,62
		7620-16SR-1	16	G 1/2	27,8	43	24,5	36	13	24	30	17x3,00
		7620-20SR-1	20	G 3/4	32,8	48	26,5	39	13	27	36	23,5x3,00
		7620-25SR-1	25	G 1	40,8	54	30	44	15	36	41	29,2x3,00
		7620-30SR-1	30	G 1 1/4	50,8	62	35,5	52	15	41	50	37,69x3,53
	160	7620-38SR-1	38	G 1 1/2	55,8	72	41	54	15	50	55	44,04x3,53

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C

7620 Вкручиваемый регулируемый трубный тройник, нижнее подключение: UNF

Adjustable male stud branch tees with flare-washer thread: UNF



Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)


W.P.		part number (body only)	tube Ød1	thread	Dimensions								O.Ring*
bar			mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	mm
L	315	7620-06LU-1	6	7/16-20	16,5	27	12	20	10	12	14	14	9,17x1,83
		7620-08LU-1	8	7/16-20	16,5	29	14	20	10	12	14	17	9,17x1,83
	250	7620-10LU-1	10	9/16-18	20,2	30	15	25	11	14	17	19	11,89x1,98
		7620-12LU06-1	12	9/16-18	20,2	32	17	25	11	17	17	22	11,89x1,98
		7620-12LU-1	12	3/4-16	25,7	32	17	27	13	17	22	22	16,36x2,21
		7620-15LU08-1	15	3/4-16	25,7	36	21	27	13	19	22	27	16,36x2,21
	200	7620-15LU-1	15	7/8-14	29,3	36	21	33	15	24	27	27	19,18x2,46
		7620-18LU10-1	18	7/8-14	29,3	40	23,5	33	15	24	27	32	19,18x2,46
	160	7620-18LU-1	18	1.1/16-12	36,7	40	23,5	36	17	27	32	32	23,47x2,95
		7620-22LU-1	22	1.1/16-12	36,7	44	27,5	36	17	27	32	36	23,47x2,95
		7620-28LU-1	28	1.5/16-12	44,0	47	30,5	42	17	36	41	41	29,74x2,95
	125	7620-35LU-1	35	1.5/8-12	55,0	56	34,5	48	17	41	50	50	37,47x3,00
		7620-42LU-1	42	1.7/8-12	62,3	63	40	49	17	50	55	60	43,69x3,00
S	400	7620-06SU-1	6	7/16-20	16,5	31	16	22	11	12	14	17	9,17x1,83
		7620-08SU-1	8	9/16-18	20,2	32	17	25	12	14	17	19	11,89x1,98
		7620-10SU-1	10	9/16-18	20,2	34	17,5	26	12	17	17	22	11,89x1,98
		7620-12SU-1	12	3/4-16	25,7	38	21,5	30	14	17	22	24	16,36x2,21
		7620-16SU-1	16	7/8-14	29,3	43	24,5	35	16	24	27	30	19,18x2,46
		7620-20SU-1	20	1.1/16-12	36,7	48	26,5	39	18,5	27	32	36	23,47x2,95
	315	7620-25SU-1	25	1.5/16-12	44,0	54	30	44	18,5	36	41	46	29,74x2,95
	250	7620-30SU-1	30	1.5/8-12	55,0	62	35,5	51	18,5	41	50	50	37,47x3,00
	200	7620-38SU-1	38	1.7/8-12	62,3	72	41	54	18,5	50	55	60	43,69x3,00

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C


7180 Тройник вкручиваемый

Stud Barrel Tees



Резьба / Thread:

BSPT (Form C DIN 3852)



W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	CH ₁	CH ₂
LL	100	7180-04LLR-1	4	R 1/8 K	17	8	21	11	38	9	10
		7180-06LLR-1	6	R 1/8 K	17	8	21	9,5	38	9	12
		7180-08LLR-1	8	R 1/8 K	20	8	23	11,5	43	12	14
L	315	7180-06LR-1	6	R 1/8 K	20	8	27	12	47	12	14
		7180-08LR-1	8	R 1/4 K	26	12	29	14	55	12	17
		7180-10LR-1	10	R 1/4 K	27	12	30	15	57	14	19
		7180-12LR-1	12	R 3/8 K	28	12	32	17	60	17	22
		7180-15LR-1	15	R 1/2 K	34	14	36	21	70	19	27
		7180-18LR-1	18	R 1/2 K	36	14	40	23,5	76	24	32
	160	7180-22LR-1	22	R 3/4 K	42	16	44	27,5	86	27	36
		7180-28LR-1	28	R 1 K	48	18	47	30,5	95	36	41
S	630	7180-06SR-1	6	R 1/4 K	26	12	31	16	57	12	17
		7180-08SR-1	8	R 1/4 K	27	12	32	17	59	14	19
		7180-10SR-1	10	R 3/8 K	28	12	34	17,5	62	17	22
		7180-12SR-1	12	R 3/8 K	28	12	38	21,5	66	17	24
	400	7180-16SR-1	16	R 1/2 K	32	14	43	24,5	75	24	30
		7180-20SR-1	20	R 3/4 K	42	16	48	26,5	90	27	36
		7180-25SR-1	25	R 1 K	48	18	54	30	102	36	46
		7180-30SR-1	30	R 1 1/4 K	54	20	62	35,5	116	41	50



Резьба / Thread:

Metric Taper (Form C DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	CH ₁	CH ₂
LL	100	7180-04LLM-1	4	M 8x1 K	17	8	21	11	38	9	10
		7180-06LLM-1	6	M 10x1 K	17	8	21	9,5	38	9	12
		7180-08LLM-1	8	M 10x1 K	20	8	23	11,5	43	12	14
L	315	7180-06LM-1	6	M 10x1 K	20	8	27	12	47	12	14
		7180-08LM-1	8	M 12x1,5 K	26	12	29	14	55	12	17
		7180-10LM-1	10	M 14x1,5 K	27	12	30	15	57	14	19
		7180-12LM-1	12	M 16x1,5 K	28	12	32	17	60	17	22
		7180-15LM-1	15	M 18x1,5 K	32	12	36	21	70	19	27
		7180-18LM-1	18	M 22x1,5 K	36	14	40	23,5	76	24	32

7190 Тройник вкручиваемый

Stud Barrel Tees



Резьба / Thread:

BSPP (Form B DIN 3852)



W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	CH ₁	CH ₂
L	160	7190-22LR-1	22	G 3/4	43,5	15	44	27,5	87,5	27	36
		7190-28LR-1	28	G 1	49	17	47	30,5	96	36	41
		7190-35LR-1	35	G 1 1/4	57	19	56	34,5	113	41	50
		7190-42LR-1	42	G 1 1/2	64	20	63	40	127	50	60
S	400	7190-20SR-1	20	G 3/4	43,5	15	48	26,5	91,5	27	36
		7190-25SR-1	25	G 1	49	17	54	30	103	36	46
	250	7190-30SR-1	30	G 1 1/4	57	19	62	35,5	119	41	50
		7190-38SR-1	38	G 1 1/2	64	20	72	41	136	50	60

Резьба / Thread:

Metric (Form B DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	CH ₁	CH ₂
L	160	7190-22LM-1	22	M 26x1,5	43,5	15	44	27,5	87,5	27	36
		7190-28LM-1	28	M 33x2	49	17	47	30,5	96	36	41
		7190-35LM-1	35	M 42x2	57	19	56	34,5	113	41	50
		7190-42LM-1	42	M 48x2	64	20	63	40	127	50	60
S	400	7190-20SM-1	20	M 27x2	43,5	15	48	26,5	91,5	27	36
		7190-25SM-1	25	M 33x2	49	17	54	30	103	36	46
		7190-30SM-1	30	M 42x2	57	19	62	35,5	119	41	50
	315	7190-38SM-1	38	M 48x2	64	20	72	41	136	50	60

**7610 Вкручиваемый регулируемый
трубный тройник, боковое
поключение: BSPP**
Adjustable male stud run tees with flare-
washer thread: BSP parallel



Резьба / Thread:
BSPP (ISO 1179-3)



W.P.	part number (body only)	tube Ød1	thread	Dimensions								O.Ring*
bar		mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	mm
L	200	7610-06LR-1	6	G 1/8	14,8	27	12	7	12	14	14	8x1,88
		7610-08LR-1	8	G 1/4	19,8	29	14	9	12	19	17	10,77x2,62
		7610-10LR-1	10	G 1/4	19,8	30	15	25	9	14	19	10,77x2,62
		7610-12LR-1	12	G 3/8	22,8	32	17	29	9	17	22	13,94x2,62
		7610-15LR-1	15	G 1/2	27,8	36	21	31	13	19	30	17x3,00
		7610-18LR-1	18	G 1/2	27,8	40	23,5	36	13	24	30	17x3,00
	160	7610-22LR-1	22	G 3/4	32,8	44	27,5	37	13	27	36	23,5x3,00
		7610-28LR-1	28	G 1	40,8	47	30,5	44	15	36	41	29,2x3,00
		7610-35LR-1	35	G 1 1/4	50,8	56	34,5	52	15	41	50	37,69x3,53
		7610-42LR-1	42	G 1 1/2	55,8	63	40	52	15	50	55	44,04x3,53
S	200	7610-06SR-1	6	G 1/4	19,8	31	16	25	9	12	19	10,77x2,62
		7610-08SR-1	8	G 1/4	19,8	32	17	27	9	14	19	10,77x2,62
		7610-10SR-1	10	G 3/8	22,8	34	17,5	29	9	17	22	13,94x2,62
		7610-12SR-1	12	G 3/8	22,8	38	21,5	29	9	17	22	13,94x2,62
		7610-16SR-1	16	G 1/2	27,8	43	24,5	36	13	24	30	17x3,00
		7610-20SR-1	20	G 3/4	32,8	48	26,5	39	13	27	36	23,5x3,00
		7610-25SR-1	25	G 1	40,8	54	30	44	15	36	41	29,2x3,00
	160	7610-30SR-1	30	G 1 1/4	50,8	62	35,5	52	15	41	50	37,69x3,53
		7610-38SR-1	38	G 1 1/2	55,8	72	41	54	15	50	55	44,04x3,53

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C

7610 Вкручиваемый регулируемый трубный тройник, боковое поключение: UNF

Adjustable male stud run tees with flare-
washer thread: UNF



Резьба / Thread:

UNF/UN (ISO 11926-1)



W.P.	part number	tube	thread	Dimensions								O.Ring*
bar	(body only)	Ød1										mm
		mm	F	D2	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	
L	315	7610-06LU-1	6 7/16-20	16,5	27	12	20	10	12	14	14	9,17x1,83
		7610-08LU-1	8 7/16-20	16,5	29	14	20	10	12	14	17	9,17x1,83
	250	7610-10LU-1	10 9/16-18	20,2	30	15	25	11	14	17	19	11,89x1,98
		7610-12LU06-1	12 9/16-18	20,2	32	17	25	11	17	17	22	11,89x1,98
		7610-12LU-1	12 3/4-16	25,7	32	17	27	13	17	22	22	16,36x2,21
		7610-15LU08-1	15 3/4-16	25,7	36	21	27	13	19	22	27	16,36x2,21
	200	7610-15LU-1	15 7/8-14	29,3	36	21	33	15	24	27	27	19,18x2,46
		7610-18LU10-1	18 7/8-14	29,3	40	23,5	33	15	24	27	32	19,18x2,46
	160	7610-18LU-1	18 1.1/16-12	36,7	40	23,5	36	17	27	32	32	23,47x2,95
		7610-22LU-1	22 1.1/16-12	36,7	44	27,5	36	17	27	32	36	23,47x2,95
	125	7610-28LU-1	28 1.5/16-12	44,0	47	30,5	42	17	36	41	41	29,74x2,95
		7610-35LU-1	35 1.5/8-12	55,0	56	34,5	48	17	41	50	50	37,47x3,00
S	400	7610-42LU-1	42 1.7/8-12	62,3	63	40	49	17	50	55	60	43,69x3,00
		7610-06SU-1	6 7/16-20	16,5	31	16	22	11	12	14	17	9,17x1,83
		7610-08SU-1	8 9/16-18	20,2	32	17	25	12	14	17	19	11,89x1,98
		7610-10SU-1	10 9/16-18	20,2	34	17,5	26	12	17	17	22	11,89x1,98
		7610-12SU-1	12 3/4-16	25,7	38	21,5	30	14	17	22	24	16,36x2,21
		7610-16SU-1	16 7/8-14	29,3	43	24,5	35	16	24	27	30	19,18x2,46
		7610-20SU-1	20 1.1/16-12	36,7	48	26,5	39	18,5	27	32	36	23,47x2,95
	315	7610-25SU-1	25 1.5/16-12	44,0	54	30	44	18,5	36	41	46	29,74x2,95
	250	7610-30SU-1	30 1.5/8-12	55,0	62	35,5	51	18,5	41	50	50	37,47x3,00
	200	7610-38SU-1	38 1.7/8-12	62,3	72	41	54	18,5	50	55	60	43,69x3,00

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C

7500 Коннектор прямой



Straight couplings



W.P.	part number (body only)	Ø tube mm	Dimensions				
			L1	L2	CH1	CH2	
LL	100	7500-04LL-1	4	31	12	12	10
		7500-06LL-1	6	32	9	12	12
		7500-08LL-1	8	35	12	12	14
		7500-10LL-1	10	35	12	14	17
		7500-12LL-1	12	35	11	17	19
L	315	7500-06L-1	6	39	10	12	17
		7500-08L-1	8	40	11	14	19
		7500-10L-1	10	42	13	17	22
		7500-12L-1	12	43	14	19	27
		7500-15L-1	15	46	16	24	32
		7500-18L-1	18	48	16	27	36
	160	7500-22L-1	22	52	20	32	41
		7500-28L-1	28	54	21	41	50
		7500-35L-1	35	63	20	46	60
		7500-42L-1	42	66	21	55	17
S	630	7500-06S-1	6	45	16	14	19
		7500-08S-1	8	47	18	17	22
		7500-10S-1	10	49	17	19	24
		7500-12S-1	12	51	19	22	24
		7500-14S-1	14	57	22	24	27
	400	7500-16S-1	16	57	21	27	30
		7500-20S-1	20	66	23	32	36
		7500-25S-1	25	74	26	41	46
		7500-30S-1	30	80	27	46	50
	315	7500-38S-1	38	90	29	55	60

7510 Коннектор редукционный



Reduced Straight couplings



W.P.		part number (body only)	Ø tube		Dimensions				
			d1	d2					
bar			mm	mm	L1	L2	CH1	CH2	CH3
LL	100	7510-06/04LL-1	6	4	32	10,5	12	12	10
		7510-08/04LL-1	8	4	34	12,5	12	14	10
		7510-08/06LL-1	8	6	34	11	12	14	12
L	315	7510-08/06L-1	8	6	40,5	11	14	17	14
		7510-10/06L-1	10	6	41,5	12	17	19	14
		7510-10/08L-1	10	8	42	12	17	19	17
		7510-12/06L-1	12	6	42	13	19	22	14
		7510-12/08L-1	12	8	42,5	13	19	22	17
		7510-12/10L-1	12	10	43,5	14	19	22	19
		7510-15/10L-1	15	10	45	15	24	27	19
		7510-15/12L-1	15	12	44,5	15	24	27	22
		7510-18/10L-1	18	10	47	15,5	27	32	19
		7510-18/12L-1	18	12	46,5	15,5	27	32	22
		7510-18/15L-1	18	15	48	16,5	27	32	27
	160	7510-22/12L-1	22	12	48,5	17,5	32	36	22
		7510-22/15L-1	22	15	50	18,5	32	36	27
		7510-22/18L-1	22	18	51	18	32	36	32
		7510-28/18L-1	28	18	52	19	41	41	32
		7510-28/22L-1	28	22	54	21	41	41	36
		7510-35/22L-1	35	22	59	21	46	50	36
		7510-35/28L-1	35	28	59	21	46	50	41
S	630	7510-08/06S-1	8	6	48	18	17	19	17
		7510-10/06S-1	10	6	48,5	17,5	19	22	17
		7510-10/08S-1	10	8	48,5	17,5	19	22	19
		7510-12/06S-1	12	6	50,5	19,5	22	24	17
		7510-12/08S-1	12	8	50,5	19,5	22	24	19
		7510-12/10S-1	12	10	51	19	22	24	22
		7510-14/10S-1	14	10	54,5	20,5	24	27	22
		7510-14/12S-1	14	12	54,5	20,5	24	27	24
	400	7510-16/12S-1	16	12	54,5	20	27	30	24
		7510-16/14S-1	16	14	58	21,5	27	30	27
		7510-20/10S-1	20	10	59,5	22	32	36	22
		7510-20/12S-1	20	12	59,5	22	332	36	24
		7510-20/16S-1	20	16	63	23	32	36	30
		7510-25/16S-1	25	16	68	25,5	41	46	30
		7510-25/20S-1	25	20	71	25,5	41	46	36
		7510-30/20S-1	30	20	74	26	46	50	36
		7510-30/25S-1	30	25	77	26,5	46	50	46
	315	7510-38/30S-1	38	30	87	29,5	55	60	50

7520 Коннектор 90°



Equal Elbows



W.P.	part number (body only)	Ø tube		Dimensions			
				L1	L2	CH1	CH2
LL	100	7520-04LL-1	4	21	11	10	9
		7520-06LL-1	6	21	9,5	12	9
		7520-08LL-1	8	21	11	9	10
		7520-10LL-1	10	21	9,5	9	12
		7520-12LL-1	12	23	11,5	12	14
L	315	7520-06L-1	6	27	12	12	14
		7520-08L-1	8	29	14	12	17
		7520-10L-1	10	30	15	14	19
		7520-12L-1	12	32	17	17	22
		7520-15L-1	15	36	21	19	27
	160	7520-18L-1	18	40	23,5	24	32
		7520-22L-1	22	44	27,5	27	36
		7520-28L-1	28	47	30,5	36	41
		7520-35L-1	35	56	34,5	41	50
		7520-42L-1	42	63	40	50	60
S	630	7520-06S-1	6	31	16	12	17
		7520-08S-1	8	32	17	14	19
		7520-10S-1	10	34	17,5	17	22
		7520-12S-1	12	38	21,5	17	24
		7520-14S-1	14	40	22	19	27
	400	7520-16S-1	16	43	24,5	24	30
		7520-20S-1	20	48	26,5	27	36
		7520-25S-1	25	54	30	36	46
		7520-30S-1	30	62	35,5	41	50
	315	7520-38S-1	38	72	41	50	60

7000 Тройник



Equal Tees



W.P.	part number (body only)	Ø tube mm	Dimensions				
			L1	L2	CH1	CH2	
LL	100	7000-04LL-1	4	21	11	9	10
		7000-06LL-1	6	21	9,5	9	12
		7000-08LL-1	8	23	11,5	12	14
		7000-10LL-1	10	27	15	14	17
		7000-12LL-1	12	25	13	17	19
L	315	7000-06L-1	6	27	12	12	14
		7000-08L-1	8	29	14	12	17
		7000-10L-1	10	30	15	14	19
		7000-12L-1	12	32	17	17	22
		7000-15L-1	15	36	21	19	27
	160	7000-18L-1	18	40	23,5	24	32
		7000-22L-1	22	44	27,5	27	36
		7000-28L-1	28	47	30,5	36	41
		7000-35L-1	35	56	34,5	41	50
		7000-42L-1	42	63	40	50	60
S	630	7000-06S-1	6	31	16	12	17
		7000-08S-1	8	32	17	14	19
		7000-10S-1	10	34	17,5	17	22
		7000-12S-1	12	38	21,5	17	24
		7000-14S-1	14	40	22	19	27
	400	7000-16S-1	16	16	43	24,5	24
		7000-20S-1	20	20	48	26,5	27
		7000-25S-1	25	25	54	30	36
		7000-30S-1	30	30	62	35,5	41
	315	7000-38S-1	38	38	72	41	50

7010 Коннектор Х-образный



Equal Crosses



W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions			
bar			mm	L1	L2	CH1	CH2
LL	100	7010-04LL-1	4	21	11	9	10
		7010-06LL-1	6	21	9,5	9	12
		7010-08LL-1	8	23	11,5	12	14
L	315	7010-06L-1	6	27	12	12	14
		7010-08L-1	8	29	14	12	17
		7010-10L-1	10	30	15	14	19
		7010-12L-1	12	32	17	17	22
		7010-15L-1	15	36	21	19	27
		7010-18L-1	18	40	23,5	24	32
	160	7010-22L-1	22	44	27,5	27	36
		7010-28L-1	28	47	30,5	36	41
		7010-35L-1	35	56	34,5	41	50
		7010-42L-1	42	63	40	50	60
	S	7010-06S-1	6	31	16	12	17
		7010-08S-1	8	32	17	14	19
		7010-10S-1	10	34	17,5	17	22
		7010-12S-1	12	38	21,5	17	24
		7010-14S-1	14	40	22	19	27
		7010-16S-1	16	43	24,5	24	30
		7010-20S-1	20	48	26,5	27	36
		7010-25S-1	25	54	30	36	46
		7010-30S-1	30	62	35,5	41	50
	315	7010-38S-1	38	72	41	50	60

7020 Прямой переборочный коннектор



Straight Bulkhead Union



W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
bar			mm	F	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3
L	315	7020-06L-1	6	M 12x1,5	22	7	42	27	17	14	17
		7020-08L-1	8	M 14x1,5	23	8	42	27	19	17	19
		7020-10L-1	10	M 16x1,5	25	10	43	28	22	19	22
		7020-12L-1	12	M 18x1,5	25	10	44	29	24	22	24
		7020-15L-1	15	M 22x1,5	27	12	46	31	27	27	30
		7020-18L-1	18	M 26x1,5	30	13,5	49	32,5	32	32	36
	160	7020-22L-1	22	M 30x2	33	16,5	51	34,5	36	36	41
		7020-28L-1	28	M 36x2	35	18,5	52	35,5	41	41	46
		7020-35L-1	35	M 45x2	40	18,5	58	36,5	50	50	55
		7020-42L-1	42	M 52x2	42	19	59	36	60	60	65
S	630	7020-06S-1	6	M 14x1,5	27	12	44	29	19	17	19
		7020-08S-1	8	M 16x1,5	28	13	44	29	22	19	22
		7020-10S-1	10	M 18x1,5	31	14,5	46	29,5	24	22	24
		7020-12S-1	12	M 20x1,5	31	14,5	47	30,5	27	24	27
		7020-14S-1	14	M 22x1,5	35	17	50	32	30	27	30
	400	7020-16S-1	16	M 24x1,5	35	16,5	50	31,5	32	30	32
		7020-20S-1	20	M 30x2	39	17,5	55	33,5	41	36	41
		7020-25S-1	25	M 36x2	44	20	59	35	46	46	46
		7020-30S-1	30	M 42x2	48	21,5	64	37,5	50	50	50
	315	7020-38S-1	38	M 52x2	53	22	68	30	65	60	65

7130 Переборочный адаптер 90°



Bulkhead 90° Elbow Union



W.P.	part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions						
				L ₁	L ₂	L ₃	ØP	CH ₁	CH ₂	CH ₃
bar		mm	F							
L	315	7130-06L-1	6 M 12x1,5	42	14	27	17	12	14	17
		7130-08L-1	8 M 14x1,5	42	17	27	19	12	17	19
		7130-10L-1	10 M 16x1,5	43	18	28	22	14	19	22
		7130-12L-1	12 M 18x1,5	44	20	29	24	17	22	24
		7130-15L-1	15 M 22x1,5	46	23	31	27	19	27	30
		7130-18L-1	18 M 26x1,5	49	24	32,5	32	24	32	36
	160	7130-22L-1	22 M 30x2	51	30	34,5	36	27	36	41
		7130-28L-1	28 M 36x2	52	34	35,5	42	36	41	46
		7130-35L-1	35 M 45x2	58	39	36,5	50	41	50	55
S	630	7130-06S-1	6 M 14x1,5	44	17	29	19	12	17	19
		7130-08S-1	8 M 16x1,5	44	18	29	22	14	19	22
		7130-10S-1	10 M 18x1,5	46	20	29,5	24	17	22	24
		7130-12S-1	12 M 20x1,5	47	21	30,5	27	17	24	27
		7130-14S-1	14 M 22x1,5	50	23	32	27	19	27	30
		7130-16S-1	16 M 24x1,5	50	24	31,5	30	24	30	32
	400	7130-20S-1	20 M 30x2	55	30	33,5	36	27	36	41
		7130-25S-1	25 M 36x2	59	34	35	42	36	46	46
		7130-30S-1	30 M 42x2	64	39	37,5	50	41	50	50
	315	7130-38S-1	38 M 52x2	68	43	37	60	50	60	65

7360 Вкручиваемый трубный адаптер с посадочным и уплотнительным кольцом

Stud/Standpipe Adaptors Packing ring/ O.Ring Seal



Резьба / Thread:



BSPP (Form E DIN 3852)

W.P.	part number	Ø tube	Dimensions							O.Ring*
bar		d1	L1	ØF	I	CH2	ØN	ØF1	CH1	mm
L	315	7360-06LR	6	24,5	1/8"	8	14	14	12x1,5	4x1,5
		7360-08LR	8	29,5	1/4"	12	19	19	14x1,5	6x1,5
		7360-10LR	10	27,5	1/4"	12	19	19	16x1,5	7,5x1,5
		7360-12LR	12	34	3/8"	12	22	22	18x1,5	9x1,5
		7360-15LR	15	32	1/2"	14	27	27	22x1,5	12x2
		7360-18LR	18	31,5	1/2"	14	27	27	26x1,5	15x2
	160	7360-22LR	22	32,5	3/4"	16	32	32	30x2	20x2
		7360-28LR	28	35	1"	18	41	40	36x2	26x2
		7360-35LR	35	42,5	1" 1/4	20	50	50	45x2	32x2,5
		7360-42LR	42	46,5	1" 1/2	22	55	55	52x2	38x2,5
S	630	7360-06SR	6	27	1/4"	12	19	19	14x1,5	4x1,5
		7360-08SR	8	29,5	1/4"	12	19	19	16x1,5	6x1,5
		7360-10SR	10	32	3/8"	12	22	22	18x1,5	7,5x1,5
		7360-12SR	12	34	3/8"	12	22	22	20x1,5	9x1,5
		7360-14SR	14	36,5	1/2"	14	27	27	22x1,5	10x2
		7360-16SR	16	37	1/2"	14	27	27	24x1,5	12x2
		7360-20SR	20	43	3/4"	16	32	32	30x2	16,3x2,4
		7360-25SR	25	48	1"	18	41	40	36x2	20,3x2,4
	400	7360-30SR	30	51	1" 1/4	20	50	50	42x2	25,3x2,4
		7360-38SR	38	60	1" 1/2	22	55	55	52x2	33,3x2,4

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C

7360 Вкручиваемый трубный адаптер с посадочным и уплотнительным кольцом Stud/Standpipe Adaptors Packing ring/ O.Ring Seal



Резьба / Thread:

Metric (Form E DIN 3852)



W.P.	part number	Ø tube	Dimensions							O.Ring*
bar		d1	L1	ØF	I	CH2	ØN	ØF1	CH1	mm
L	315	7360-06LM	6	24,5	10x1	8	14	14	12x1,5	4x1,5
		7360-08LM	8	26,5	12x1,5	12	17	17	14x1,5	6x1,5
		7360-10LM	10	27,5	14x1,5	12	19	19	16x1,5	7,5x1,5
		7360-12LM	12	30,5	16x1,5	12	22	22	18x1,5	9x1,5
		7360-15LM	15	31,5	18x1,5	12	24	24	22x1,5	12x2
		7360-18LM	18	31,5	22x1,5	14	27	27	26x1,5	15x2
	160	7360-22LM	22	32,5	26x1,5	16	32	32	30x2	20x2
		7360-28LM	28	35	33x2	18	41	40	36x2	26x2
		7360-35LM	35	42,5	42x2	20	50	50	45x2	32x2,5
		7360-42LM	42	46,5	48x2	22	55	55	52x2	38x2,5
S	630	7360-06SM	6	27	12x1,5	12	17	17	14x1,5	4x1,5
		7360-08SM	8	29,5	14x1,5	12	19	19	16x1,5	6x1,5
		7360-10SM	10	32	16x1,5	12	22	22	18x1,5	7,5x1,5
		7360-12SM	12	34	18x1,5	12	24	24	20x1,5	9x1,5
		7360-14SM	14	36,5	20x1,5	14	27	26	22x1,5	10x2
		7360-16SM	16	37	22x1,5	14	27	27	24x1,5	12x2
		7360-20SM	20	43	27x2	16	32	32	30x2	16,3x2,4
		7360-25SM	25	48	33x2	18	41	40	36x2	20,3x2,4
	400	7360-30SM	30	51	42x2	20	50	50	42x2	25,3x2,4
		7360-38SM	38	60	48x2	22	55	55	52x2	33,3x2,4

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): f rom -25°to +120°C

7370 Адаптер трубный соединительный с уплотнительным кольцом, L

Standpipe/Tube Reducers 'L' Series with O.Ring Seal





W.P.	part number (body only)	Dimensions								O.Ring*
bar		ØD1	ØD2	L1	L2	CH2	CH3	ØF1	CH	mm
315	7370-08/06L-1	8	6	23,5	38	14	17	14x1,5	12	6x1,5
	7370-10/06L-1	10	6	25,0	40	14	19	16x1,5	14	7,5x1,5
	7370-10/08L-1	10	8	25,0	40	17	19	16x1,5	14	7,5x1,5
	7370-12/06L-1	12	6	25,0	40	14	22	18x1,5	17	9x1,5
	7370-12/08L-1	12	8	25,0	40	17	22	18x1,5	17	9x1,5
	7370-12/10L-1	12	10	26,0	41	19	22	18x1,5	17	9x1,5
	7370-15/06L-1	15	6	28,5	43	14	27	22x1,5	19	12x2
	7370-15/08L-1	15	8	28,5	43	17	27	22x1,5	19	12x2
	7370-15/10L-1	15	10	29,5	44	19	27	22x1,5	19	12x2
	7370-15/12L-1	15	12	29,5	44	22	27	22x1,5	19	12x2
	7370-18/06L-1	18	6	28,0	43	14	32	26x1,5	24	15x2
	7370-18/08L-1	18	8	28,0	43	17	32	26x1,5	24	15x2
	7370-18/10L-1	18	10	29,0	44	19	32	26x1,5	24	15x2
	7370-18/12L-1	18	12	29,0	44	22	32	26x1,5	24	15x2
L	7370-18/15L-1	18	15	30,0	45	27	32	26x1,5	24	15x2
	7370-22/06L-1	22	6	32,0	47	14	36	30x2	27	20x2
	7370-22/08L-1	22	8	32,0	47	17	36	30x2	27	20x2
	7370-22/10L-1	22	10	33,0	48	19	36	30x2	27	20x2
	7370-22/12L-1	22	12	33,0	48	22	36	30x2	27	20x2
	7370-22/15L-1	22	15	34,0	49	27	36	30x2	27	20x2
	7370-22/18L-1	22	18	33,5	50	32	36	30x2	27	20x2
	7370-28/06L-1	28	6	34,0	49	14	41	36x2	32	26x2
	7370-28/08L-1	28	8	34,0	49	17	41	36x2	32	26x2
	7370-28/10L-1	28	10	35,0	50	19	41	36x2	32	26x2
	7370-28/12L-1	28	12	35,0	50	22	41	36x2	32	26x2
	7370-28/15L-1	28	15	36,0	51	27	41	36x2	32	26x2
	7370-28/18L-1	28	18	36,5	52	32	41	36x2	32	26x2
	7370-28/22L-1	28	22	37,5	54	36	41	36x2	32	26x2
	7370-35/06L-1	35	6	37,0	52	14	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/08L-1	35	8	37,0	52	17	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/10L-1	35	10	38,0	53	19	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/12L-1	35	12	38,0	53	22	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/15L-1	35	15	39,0	54	27	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/18L-1	35	18	38,5	55	32	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/22L-1	35	22	40,5	57	36	50	45x2	41	32x2,5
	7370-35/28L-1	35	28	40,5	57	41	50	45x2	41	32x2,5
	7370-42/06L-1	42	6	40,5	55	14	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/08L-1	42	8	40,5	55	17	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/10L-1	42	10	41,5	56	19	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/12L-1	42	12	41,5	56	22	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/15L-1	42	15	42,5	58	27	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/18L-1	42	18	42,0	58	32	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/22L-1	42	22	44,0	60	36	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/28L-1	42	28	44,0	61	41	60	52x2	50	38x2,5
	7370-42/35L-1	42	35	43,0	65	50	60	52x2	50	38x2,5

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35° to +100°C - FPM (Viton): from -25° to +120°C

7370 Адаптер трубный соединительный с уплотнительным кольцом, S

Standpipe/Tube Reducers 'S' Series with O.Ring Seal





W.P.	part number (body only)	Dimensions								O.Ring*
bar		ØD1	ØD2	L1	L2	CH2	CH3	ØF1	CH	mm
630	7370-08/06S -1	8	6	27,0	42	17	19	16x1,5	14	6x1,5
	7370-10/06S -1	10	6	27,5	42	17	22	18x1,5	17	7,5x1,5
	7370-10/08S -1	10	8	27,5	42	19	22	18x1,5	17	7,5x1,5
	7370-12/06S -1	12	6	29,0	44	17	24	20x1,5	17	9x1,5
	7370-12/08S -1	12	8	29,0	44	19	24	20x1,5	17	9x1,5
	7370-12/10S -1	12	10	29,5	46	22	24	20x1,5	19	9x1,5
	7370-14/06S -1	14	6	31,5	46	17	27	22x1,5	19	10x2
	7370-14/08S -1	14	8	31,5	46	19	27	22x1,5	19	10x2
	7370-14/10S -1	14	10	31,0	47	22	27	22x1,5	19	10x2
	7370-14/12S -1	14	12	31,0	47	24	27	22x1,5	22	10x2
	7370-16/06S -1	16	6	32,0	47	17	30	24x1,5	22	12x2
	7370-16/08S -1	16	8	32,0	47	19	30	24x1,5	22	12x2
	7370-16/10S -1	16	10	31,5	48	22	30	24x1,5	22	12x2
	7370-16/12S -1	16	12	31,5	48	24	30	24x1,5	22	12x2
	7370-16/14S -1	16	14	33,0	51	27	30	24x1,5	24	12x2
400	7370-20/06S -1	20	6	36,0	51	17	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-20/08S -1	20	8	36,0	51	19	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-20/10S -1	20	10	35,5	52	22	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-20/12S -1	20	12	35,5	52	24	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-20/14S -1	20	14	37,0	55	27	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-20/16S -1	20	16	36,5	55	30	36	30x2	27	16,3x2,4
	7370-25/06S -1	25	6	38,5	53	17	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/08S -1	25	8	38,5	53	19	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/10S -1	25	10	38,0	54	22	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/12S -1	25	12	38,0	54	24	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/14S -1	25	14	39,5	57	27	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/16S -1	25	16	39,0	57	30	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-25/20S -1	25	20	39,0	61	36	46	36x2	32	20,3x2,4
	7370-30/06S -1	30	6	44,0	59	17	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/08S -1	30	8	44,0	59	19	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/10S -1	30	10	43,5	60	22	50	42x2	41	25,3x2,4
315	7370-30/12S -1	30	12	43,5	60	24	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/14S -1	30	14	45,0	63	27	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/16S -1	30	16	44,5	63	30	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/20S -1	30	20	44,5	66	36	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-30/25S -1	30	25	45,0	69	46	50	42x2	41	25,3x2,4
	7370-38/06S -1	38	6	47,5	62	17	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/08S -1	38	8	47,5	62	19	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/10S -1	38	10	47,0	63	22	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/12S -1	38	12	47,0	63	24	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/14S -1	38	14	48,5	66	27	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/16S -1	38	16	48,0	66	30	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/20S -1	38	20	48,0	70	36	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/25S -1	38	25	48,5	73	46	60	52x2	50	33,3x2,4
	7370-38/30S -1	38	30	49,0	76	50	60	52x2	50	33,3x2,4

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35° to +100°C - FPM (Viton): from -25° to +120°C

7380 Прямой соединительный адаптер с уплотнительными кольцами

Straight coupling with O.Ring




W.P.	part number	Ø Tube	Dimension			O.Ring*	
bar			L2	L3	CH1	mm	
L	315	7380-06L	6	34	35	14	4x1,5
		7380-08L	8	34	35	17	6x1,5
		7380-10L	10	36	37	19	7,5x1,5
		7380-12L	12	36	37	22	9x1,5
		7380-15L	15	39	40	27	12x2
		7380-18L	18	40,5	41,5	32	15x2
	160	7380-22L	22	45	46	36	20x2
		7380-28L	28	47	48	41	26x2
		7380-35L	35	53	56	50	32x2,5
		7380-42L	42	53	57	60	38x2,5
S	630	7380-06S	6	37	38	17	4x1,5
		7380-08S	8	37	38	19	6x1,5
		7380-10S	10	41	43	22	7,5x1,5
		7380-12S	12	42	44	24	9x1,5
		7380-14S	14	45	48	27	10x2
	400	7380-16S	16	46	49	30	12x2
		7380-20S	20	55	59	36	16,3x2,4
		7380-25S	25	58	65	46	20,3x2,4
		7380-30S	30	62	71	50	25,3x2,4
	315	7380-38S	38	67	82	60	33,3x2,4

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): f rom -25°to +120°C

7170 Вкручиваемый трубный адаптер

Stud / Standpipe Adaptors



Резьба / Thread:

BSP (Form E DIN 3852)

W.P.		part number	Ø tube	thread		Dimensions			
bar			mm	G	F	L ₁	L ₂	CH ₁	CH ₂
L	315	7170-06LR	6	G 1/8	M 12x1,5	24,5	8	14	14
		7170-08LR	8	G 1/4	M 14x1,5	29,5	12	19	17
		7170-10LR	10	G 1/4	M 16x1,5	27,5	12	19	19
		7170-12LR	12	G 3/8	M 18x1,5	34	12	22	22
		7170-15LR	15	G 1/2	M 22x1,5	32	14	27	27
		7170-18LR	18	G 1/2	M 26x1,5	31,5	14	27	32
	160	7170-22LR	22	G 3/4	M 30x2	32,5	16	32	36
		7170-28LR	28	G 1	M 36x2	35	18	41	41
		7170-35LR	35	G 1 1/4	M 45x2	42,5	20	50	50
		7170-42LR	42	G 1 1/2	M 52x2	46,5	22	55	60
S	630	7170-06SR	6	G 1/4	M 14x1,5	27	12	19	17
		7170-08SR	8	G 1/4	M 16x1,5	29,5	12	19	19
		7170-10SR	10	G 3/8	M 18x1,5	32	12	22	22
		7170-12SR	12	G 3/8	M 20x1,5	34	12	22	24
		7170-14SR	14	G 1/2	M 22x1,5	36,5	14	27	27
	400	7170-16SR	16	G 1/2	M 24x1,5	37	14	27	30
		7170-20SR	20	G 3/4	M 30x2	43	16	32	36
		7170-25SR	25	G 1	M 36x2	48	18	41	46
		7170-30SR	30	G 1 1/4	M 42x2	51	20	50	50
		315	7170-38SR	38	G 1 1/2	M 52x2	60	22	55



Резьба / Thread:

Metric (Form E DIN 3852)

W.P.		part number	Ø tube	thread		Dimensions			
bar			mm	M	F	L ₁	L ₂	CH ₁	CH ₂
L	315	7170-06LM	6	M 10x1	M 12x1,5	24,5	8	14	14
		7170-08LM	8	M 12x1,5	M 14x1,5	26,5	12	17	17
		7170-10LM	10	M 14x1,5	M 16x1,5	27,5	12	19	19
		7170-12LM	12	M 16x1,5	M 18x1,5	30,5	12	22	22
		7170-15LM	15	M 18x1,5	M 22x1,5	31,5	12	24	27
		7170-18LM	18	M 22x1,5	M 26x1,5	31,5	14	27	32
	160	7170-22LM	22	M 26x1,5	M 30x2	32,5	16	32	36
		7170-28LM	28	M 33x2	M 36x2	35	18	41	41
		7170-35LM	35	M 42x2	M 45x2	42,5	20	50	50
		7170-42LM	42	M 48x2	M 52x2	46,5	22	55	60
S	630	7170-06SM	6	M 12x1,5	M 14x1,5	27	12	17	17
		7170-08SM	8	M 14x1,5	M 16x1,5	29,5	12	19	19
		7170-10SM	10	M 16x1,5	M 18x1,5	32	12	22	22
		7170-12SM	12	M 18x1,5	M 20x1,5	34	12	24	24
		7170-14SM	14	M 20x1,5	M 22x1,5	36,5	14	27	27
	400	7170-16SM	16	M 22x1,5	M 24x1,5	37	14	27	30
		7170-20SM	20	M 27x2	M 30x2	43	16	32	36
		7170-25SM	25	M 33x2	M 36x2	48	18	41	46
		7170-30SM	30	M 42x2	M 42x2	51	20	50	50
	315	7170-38SM	38	M 48x2	M 52x2	60	22	55	60

7530
Вкручиваемый трубный адаптер

Stud /Standpipe Adaptors




Резьба / Thread:
NPT (ANSI/ASME B1,20,1-1983)

W.P.		part number	Ø tube	thread		Dimensions			
bar			mm	P	F	L ₁	L ₂	CH ₁	CH ₂
L	315	7530-06LN	6	1/8 NPT	M 12x1,5	33	10	12	14
		7530-08LN	8	1/4 NPT	M 14x1,5	42,5	15	14	17
		7530-10LN	10	1/4 NPT	M 16x1,5	40,5	15	14	19
		7530-12LN	12	3/8 NPT	M 18x1,5	46,5	15	19	22
		7530-15LN	15	1/2 NPT	M 22x1,5	48,5	19,5	22	27
		7530-18LN	18	1/2 NPT	M 26x1,5	48	19,5	22	32
S	630	7530-06SN	6	1/4 NPT	M 14x1,5	40	15	14	17
		7530-10SN	10	3/8 NPT	M 18x1,5	44,5	15	19	22
		7530-12SN	12	3/8 NPT	M 20x1,5	46,5	15	19	24
		7530-14SN	14	1/2 NPT	M 22x1,5	53	19,5	22	27
	400	7530-16SN	16	1/2 NPT	M 24x1,5	53,5	19,5	22	30

7210 Коннектор трубный редукционный L


Standpipe/Tube Reducers - (L series)



W.P.	part number (body only)	Ø tube		Dimensions			
		A	B	L1	L2	CH1	
bar		mm	mm				
LL 100	7210-06/04LL-1	6	4	34,5	23	11	
	7210-08/04LL-1	8	4	35	23,5	11	
	7210-08/06LL-1	8	6	33,5	22	11	
LL/L 315	7210-06L/04LL-1	6	4	35	23,0	11	
	7210-08L/04LL-1	8	4	35,0	24	11	
	7210-10L/04LL-1	10	4	40	28,5	11	
	7210-12L/04LL-1	12	4	40,0	29	14	
L 315	7210-08/06L-1	8	6	40	25,5	14	
	7210-10/08L-1	10	8	42,0	27	17	
	7210-12/06L-1	12	6	42	27,0	14	
	7210-12/08L-1	12	8	42,0	27	17	
	7210-12/10L-1	12	10	43	28,0	17	
	7210-15/06L-1	15	6	41,5	27	17	
	7210-15/08L-1	15	8	42	27,0	17	
	7210-15/10L-1	15	10	43,0	28	17	
	7210-15/12L-1	15	12	44	29,0	19	
	7210-18/06L-1	18	6	44,0	30	19	
	7210-18/08L-1	18	8	45	29,5	19	
	7210-18/10L-1	18	10	45,5	31	19	
	7210-18/12L-1	18	12	45	30,5	19	
	7210-18/15L-1	18	15	46,5	32	24	
	7210-22/06L-1	22	6	45	30,5	24	
	7210-22/08L-1	22	8	45,5	31	24	
	7210-22/10L-1	22	10	47	31,5	24	
	7210-22/12L-1	22	12	46,0	32	24	
	7210-22/15L-1	22	15	48	32,5	24	
	7210-22/18L-1	22	18	49,0	33	27	
	7210-28/06L-1	28	6	47	32,0	32	
	7210-28/08L-1	28	8	47,0	32	32	
	7210-28/10L-1	28	10	48	33,0	32	
	7210-28/12L-1	28	12	47,5	33	32	
	7210-28/15L-1	28	15	49	34,0	32	
	7210-28/18L-1	28	18	50,0	34	32	
	7210-28/22L-1	28	22	52	35,5	32	
	7210-35/06L-1	35	6	53,0	39	36	
	7210-35/08L-1	35	8	54	38,5	36	
	7210-35/10L-1	35	10	54,5	40	36	
	7210-35/12L-1	35	12	54	39,5	36	
	7210-35/15L-1	35	15	55,5	41	36	
	7210-35/18L-1	35	18	57	40,0	36	
	7210-35/22L-1	38	22	58,5	42	36	
	7210-35/28L-1	35	28	59	42,0	41	
L 160	7210-42/10L-1	42	10	55,5	41	46	
	7210-42/12L-1	42	12	55	40,5	46	
	7210-42/15L-1	42	15	56,5	42	46	
	7210-42/18L-1	42	18	57,5	41	46	
	7210-42/22L-1	42	22	59,5	43	46	
	7210-42/28L-1	42	28	59,5	43	46	
	7210-42/35L-1	42	35	63,5	42	46	

7210 Коннектор трубный редукционный S



Standpipe/Tube Reducers - (S series)




W.P.	part number (body only)	Ø tube		Dimensions			
		A	B	L1	L2	CH1	
bar		mm	mm				
S	630	7210-08/06S -1	8	6	44	29	17
		7210-10/06S -1	10	6	46,5	31,5	17
		7210-10/08S -1	10	8	49	34	17
		7210-12/06S -1	12	6	46,0	31,0	17
		7210-12/08S -1	12	8	48	33	17
		7210-12/10S -1	12	10	48,5	32,5	19
		7210-14/06S -1	14	6	50	35	17
		7210-14/08S -1	14	8	50,0	35,0	17
		7210-14/10S -1	14	10	51	35	19
		7210-14/12S -1	14	12	52,5	36,5	22
		7210-16/06S -1	16	6	51	36	17
		7210-16/08S -1	16	8	51,0	36,0	17
		7210-16/10S -1	16	10	52	36	19
		7210-16/12S -1	16	12	53,5	37,5	22
		7210-16/14S -1	16	14	57	39	24
	400	7210-20/06S -1	20	6	56,5	41,5	22
		7210-20/08S -1	20	8	57	42	22
		7210-20/10S -1	20	10	57,0	41,0	22
		7210-20/12S -1	20	12	57	41	22
		7210-20/14S -1	20	14	60,5	42,5	24
S	400	7210-20/16S -1	20	16	61	42	27
		7210-25/06S -1	25	6	59,0	44,0	27
		7210-25/08S -1	25	8	59	44	27
		7210-25/10S -1	25	10	59,5	43,5	27
		7210-25/12S -1	25	12	60	44	27
		7210-25/14S -1	25	14	63,0	45,0	27
		7210-25/16S -1	25	16	63	45	27
		7210-25/20S -1	25	20	68,0	46,5	32
		7210-30/06S -1	30	6	64	49	32
		7210-30/08S -1	30	8	63,5	48,5	32
		7210-30/10S -1	30	10	64	48	32
		7210-30/12S -1	30	12	64,0	48,0	32
		7210-30/14S -1	30	14	68	50	32
		7210-30/16S -1	30	16	67,5	49,0	32
		7210-30/20S -1	30	20	71	49	32
		7210-30/25S -1	30	25	75,5	51,5	41
	315	7210-38/06S -1	38	6	70	55	41
		7210-38/08S -1	38	8	69,5	54,5	41
		7210-38/10S -1	38	10	70	54	41
		7210-38/12S -1	38	12	70,0	54,0	41
		7210-38/14S -1	38	14	74	56	41
		7210-38/16S -1	38	16	73,5	55,0	41
		7210-38/20S -1	38	20	77	55	41
		7210-38/25S -1	38	25	79,5	55,5	41
		7210-38/30S -1	38	30	83	56	46

7140 Коннектор 90° с гайкой

Angular rotary fitting



W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
L	315	7140-06L-1	6	M 12x1,5	27	12	26	12	14
		7140-08L-1	8	M 14x1,5	29	14	27	12	17
		7140-10L-1	10	M 16x1,5	30	15	28,5	14	19
		7140-12L-1	12	M 18x1,5	32	17	29	17	22
		7140-15L-1	15	M 22x1,5	36	21	32	19	27
		7140-18L-1	18	M 26x1,5	40	23,5	35	24	32
	160	7140-22L-1	22	M 30x2	44	27,5	38	27	36
		7140-28L-1	28	M 36x2	47	30,5	41,5	36	41
		7140-35L-1	35	M 45x2	56	34,5	51	41	50
		7140-42L-1	42	M 52x2	63	40	56	50	60
S	630	7140-06S-1	6	M 14x1,5	31	16	27	12	17
		7140-08S-1	8	M 16x1,5	32	17	27	14	19
		7140-10S-1	10	M 18x1,5	34	17,5	29,5	17	22
		7140-12S-1	12	M 20x1,5	38	21,5	30,5	17	24
		7140-14S-1	14	M 22x1,5	40	22	34,5	19	27
	400	7140-16S-1	16	M 24x1,5	43	24,5	36	24	30
		7140-20S-1	20	M 30x2	48	26,5	44	27	36
		7140-25S-1	25	M 36x2	54	30	49,5	36	46
		7140-30S-1	30	M 42x2	62	35,5	55	41	50
	315	7140-38S-1	38	M 52x2	72	41	63	50	60



регулируемый коннектор заказывается дополнительно.



Пример кода:: **7090-06LR** (BSPP) - **7090-06LM** (Metrico)

- swivel elbows are available on request.

Example code: **7090-06L R** (BSPP) - **7090-06L M** (Metric)

7330 Коннектор 90°, гайка с уплотнительным кольцом


Angular rotary fitting with O.Ring Seal



W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions						O.Ring*
bar			D1	L	L1	L2	ØF1	CH1	CH2	mm
L	315	7330-06L-1	6	27	12,0	26	12x1,5	14	12	4x1,5
		7330-08L-1	8	29	14,0	27,5	14x1,5	17	12	6x1,5
		7330-10L-1	10	30	15,0	29	16x1,5	19	14	7,5x1,5
		7330-12L-1	12	32	17,0	29,5	18x1,5	22	17	9x1,5
		7330-15L-1	15	36	21,0	32,5	22x1,5	27	19	12x2
		7330-18L-1	18	40	23,5	35,5	26x1,5	32	24	15x2
	160	7330-22L-1	22	44	27,5	38,5	30x2	36	27	20x2
		7330-28L-1	28	47	30,5	41,5	36x2	41	36	26x2
		7330-35L-1	35	56	34,5	51	45x2	50	41	32x2,5
		7330-42L-1	42	63	40,0	56	52x2	60	50	38x2,5
S	630	7330-06S-1	6	31	16,0	27	14x1,5	17	12	4x1,5
		7330-08S-1	8	32	17,0	27,5	16x1,5	19	14	6x1,5
		7330-10S-1	10	34	17,5	30	18x1,5	22	17	7,5x1,5
		7330-12S-1	12	38	21,5	31	20x1,5	24	17	9x1,5
		7330-14S-1	14	40	22,0	35	22x1,5	27	19	10x2
	400	7330-16S-1	16	43	24,5	36,5	24x1,5	30	24	12x2
		7330-20S-1	20	48	26,5	44,5	30x2	36	27	16,3x2,4
		7330-25S-1	25	54	30,0	50	36x2	46	36	20,3x2,4
		7330-30S-1	30	62	35,5	55	42x2	50	41	25,3x2,4
	315	7330-38S-1	38	72	41,0	63	52x2	60	50	33,3x2,4

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): f rom -25°to +120°C





- регулируемые уголки с уплотнительным кольцом заказываются дополнительно
Пример кода: **7300-06LR** (BSPP) - **7300-06LM** (Metrico)

- swivel elbows with o-ring seal are available on request.


Example code: **7300-06L R** (BSPP) - **7300-06L M** (Metric)

7150 Тройник гайка низ.

Rotary fitting a Tees



W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
L	315	7150-06L-1	6	M 12x1,5	27	12	26	12	14
		7150-08L-1	8	M 14x1,5	29	14	27	12	17
		7150-10L-1	10	M 16x1,5	30	15	28,5	14	19
		7150-12L-1	12	M 18x1,5	32	17	29	17	22
		7150-15L-1	15	M 22x1,5	36	21	32	19	27
		7150-18L-1	18	M 26x1,5	40	23,5	35	24	32
	160	7150-22L-1	22	M 30x2	44	27,5	38	27	36
		7150-28L-1	28	M 36x2	47	30,5	41,5	36	41
		7150-35L-1	35	M 45x2	56	34,5	51	41	50
		7150-42L-1	42	M 52x2	63	40	56	50	60
S	630	7150-06S-1	6	M 14x1,5	31	16	27	12	17
		7150-08S-1	8	M 16x1,5	32	17	27	14	19
		7150-10S-1	10	M 18x1,5	34	17,5	29,5	17	22
		7150-12S-1	12	M 20x1,5	38	21,5	30,5	17	24
		7150-14S-1	14	M 22x1,5	40	22	34,5	19	27
	400	7150-16S-1	16	M 24X1,5	43	24,5	36	24	30
		7150-20S-1	20	M 30X2	48	26,5	44	27	36
		7150-25S-1	25	M 36X2	54	30	49,5	36	46
		7150-30S-1	30	M 42X2	62	35,5	55	41	50
	315	7150-38S-1	38	M 52X2	72	41	63	50	60



регулируемый тройник заказывается дополнительно



Пример кода:: **7100-06LR (BSPP) - 7100-06LM (Metrico)**

- swivel branch tees are available on request.

Example code: **7100-06LR (BSPP) - 7100-06LM (Metric)**

7340 Тройник гайка с уплотнительным кольцом внизу.


Rotary fitting a Tees with O.Ring Seal



W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions						O.Ring*
bar			d1	L	L1	L2	ØF1	CH1	CH2	mm
L	315	7340-06L-1	6	27	12,0	26	12x1,5	14	12	4x1,5
		7340-08L-1	8	29	14,0	27,5	14x1,5	17	12	6x1,5
		7340-10L-1	10	30	15,0	29	16x1,5	19	14	7,5x1,5
		7340-12L-1	12	32	17,0	29,5	18x1,5	22	17	9x1,5
		7340-15L-1	15	36	21,0	32,5	22x1,5	27	19	12x2
		7340-18L-1	18	40	23,5	35,5	26x1,5	32	24	15x2
	160	7340-22L-1	22	44	27,5	38,5	30x2	36	27	20x2
		7340-28L-1	28	47	30,5	41,5	36x2	41	36	26x2
		7340-35L-1	35	56	34,5	51	45x2	50	41	32x2,5
		7340-42L-1	42	63	40,0	56	52x2	60	50	38x2,5
S	630	7340-06S-1	6	31	16,0	27	14x1,5	17	12	4x1,5
		7340-08S-1	8	32	17,0	27,5	16x1,5	19	14	6x1,5
		7340-10S-1	10	34	17,5	30	18x1,5	22	17	7,5x1,5
		7340-12S-1	12	38	21,5	31	20x1,5	24	17	9x1,5
		7340-14S-1	14	40	22,0	35	22x1,5	27	19	10x2
	400	7340-16S-1	16	43	24,5	36,5	24x1,5	30	24	12x2
		7340-20S-1	20	48	26,5	44,5	30x2	36	27	16,3x2,4
		7340-25S-1	25	54	30,0	50	36x2	46	36	20,3x2,4
		7340-30S-1	30	62	35,5	55	42x2	50	41	25,3x2,4
	315	7340-38S-1	38	72	41,0	63	52x2	60	50	33,3x2,4

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): f rom -25°to +120°C





- регулируемые тройники с уплотнительным кольцом заказываются дополнительно
Пример кода: **7310-06LR** (BSPP) - **7310-06LM** (Metrico)

- swivel branch tees with o-ring seal are available on request.


Example code: **7310-06L R** (BSPP) - **7310-06L M** (Metric)

7160 Тройник гайка сбоку

Rotary fitting a L



W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions					
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	CH ₁	CH ₂
L	315	7160-06L-1	6	M 12x1,5	27	12	26	53	12	14
		7160-08L-1	8	M 14x1,5	29	14	27	56	12	17
		7160-10L-1	10	M 16x1,5	30	15	28,5	58,5	14	19
		7160-12L-1	12	M 18x1,5	32	17	29	61	17	22
		7160-15L-1	15	M 22x1,5	36	21	32	68	19	27
		7160-18L-1	18	M 26x1,5	40	23,5	35	75	24	32
	160	7160-22L-1	22	M 30x2	44	27,5	38	82	27	36
		7160-28L-1	28	M 36x2	47	30,5	41,5	88,5	36	41
		7160-35L-1	35	M 45x2	56	34,5	51	107	41	50
		7160-42L-1	42	M 52x2	63	40	56	119	50	60
S	630	7160-06S-1	6	M 14x1,5	31	16	27	58	12	17
		7160-08S-1	8	M 16x1,5	32	17	27	59	14	19
		7160-10S-1	10	M 18x1,5	34	17,5	29,5	63,5	17	22
		7160-12S-1	12	M 20X1,5	38	21,5	30,5	68,85	17	24
		7160-14S-1	14	M 22X1,5	40	22	34,5	74,5	19	27
	400	7160-16S-1	16	M 24X1,5	43	24,5	36	79	24	30
		7160-20S-1	20	M 30X2	48	26,5	44	92	27	36
		7160-25S-1	25	M 36X2	54	30	49,5	103,5	36	46
		7160-30S-1	30	M 42X2	62	35,5	55	117	41	50
	315	7160-38S-1	38	M 52X2	72	41	63	135	50	60



регулируемые тройники заказываются дополнительно



Пример кода:: 7110-06LR (BSPP) - 7110-06LM (Metrico)

- swivel barrel tees are available on request.

Example code: 7110-06LR (BSPP) - 7110-06LM (Metric)

7350 Тройник гайка с уплотнительным кольцом


Rotary fitting a L with O.Ring Seal



W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions							O.Ring*
bar			d1	L	L1	L2	L3	ØF1	CH1	CH2	mm
L	315	7350-06L-1	6	27	12,0	26	53	12x1,5	14	12	4x1,5
		7350-08L-1	8	29	14,0	27,5	56	14x1,5	17	12	6x1,5
		7350-10L-1	10	30	15,0	29	59	16x1,5	19	14	7,5x1,5
		7350-12L-1	12	32	17,0	29,5	61	18x1,5	22	17	9x1,5
		7350-15L-1	15	36	21,0	32,5	69	22x1,5	27	19	12x2
		7350-18L-1	18	40	23,5	35,5	75	26x1,5	32	24	15x2
	160	7350-22L-1	22	44	27,5	38,5	82	30x2	36	27	20x2
		7350-28L-1	28	47	30,5	41,5	89	36x2	41	36	26x2
		7350-35L-1	35	56	34,5	51	107	45x2	50	41	32x2,5
		7350-42L-1	42	63	40,0	56	119	52x2	60	50	38x2,5
S	630	7350-06S-1	6	31	16,0	27	58	14x1,5	17	12	4x1,5
		7350-08S-1	8	32	17,0	27,5	59	16x1,5	19	14	6x1,5
		7350-10S-1	10	34	17,5	30	64	18x1,5	22	17	7,5x1,5
		7350-12S-1	12	38	21,5	31	69	20x1,5	24	17	9x1,5
		7350-14S-1	14	40	22,0	35	75	22x1,5	27	19	10x2
	400	7350-16S-1	16	43	24,5	36,5	79	24x1,5	30	24	12x2
		7350-20S-1	20	48	26,5	44,5	93	30x2	36	27	16,3x2,4
		7350-25S-1	25	54	30,0	50	104	36x2	46	36	20,3x2,4
		7350-30S-1	30	62	35,5	55	117	42x2	50	41	25,3x2,4
	315	7350-38S-1	38	72	41,0	63	135	52x2	60	50	33,3x2,4

* - Диапазон температуры без потери давления, при коннекторах с уплотнительным кольцом из NBR (стандартно) и FPM (под заказ): NBR(Perbunan): от -35° до +100°C - FPM (Viton): от -25° до +120°C

* - Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR(Perbunan): from -35°to +100°C - FPM (Viton): from -25°to +120°C





- регулируемые тройники с уплотнительным кольцом заказываются дополнительно
Пример кода: **7320-06LR** (BSPP) - **7320-06LM** (Metric)

- swivel barrel tees with o-ring seal are available on request.

Example code: **7320-06L R** (BSPP) - **7320-06L M** (Metric)

7070 Откидной уловый коннектор 90°

Orientable Banjos elbows



Резьба / Thread:

BSPP

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions								
bar			d1	I	L10	L11	L12	N	CH1	CH2	CH	F
L	315	7070-06LR-1	6	6	12,0	10	22	14	14	14	18	1/8"
		7070-08LR-1	8	12	14,0	16	30,5	18	17	19	22	1/4"
		7070-10LR-1	10	12	15,0	16	30,5	18	19	19	22	1/4"
		7070-12LR-1	12	12	17,5	18	38,5	22	22	24	30	3/8"
		7070-15LR-1	15	14	21,0	20	44,5	26	27	27	32	1/2"
		7070-18LR-1	18	14	20,5	20	44,5	26	32	27	32	1/2"
	160	7070-22LR-1	22	16	24,5	24	53	32	36	32	41	3/4"
		7070-28LR-1	28	18	29,5	29	64	44	41	41	52	1"
		7070-35LR-1	35	20	35,5	36	79	49	50	50	62	1" 1/4
		7070-42LR-1	42	22	40,0	42	90	55	60	55	70	1" 1/2
S	400	7070-06SR-1	6	12	16,0	16	30,5	18	17	19	22	1/4"
		7070-08SR-1	8	12	16,0	16	30,5	18	19	19	22	1/4"
		7070-10SR-1	10	12	18,0	18	38,5	22	22	24	30	3/8"
		7070-12SR-1	12	12	18,0	18	38,5	22	24	24	30	3/8"
		7070-14SR-1	14	14	24,0	21	45,5	26	27	27	36	1/2"
		7070-16SR-1	16	14	23,5	21	45,5	26	30	27	36	1/2"
		7070-20SR-1	20	16	28,5	28	61	32	36	32	41	3/4"
	250	7070-25SR-1	25	18	31,0	31	68	39	46	41	52	1"
		7070-30SR-1	30	20	36,5	37	79	49	50	50	62	1" 1/4
		7070-38SR-1	38	22	41,0	42	90	55	60	55	70	1" 1/2


Резьба / Thread:

Metric

W.P.			part number (body only)		Ø tube		Dimensions								
bar					d1		I	L10	L11	L12	N	CH1	CH2	CH	F
L	315	7070-06LM-1	6	6	12,0	10,0	22	14	14	14	18	10x1			
		7070-08LM-1	8	12	13,0	14,5	29,5	17	17	17	20	12x1,5			
		7070-10LM-1	10	12	15,0	15,5	30,5	18	19	19	22	14x1,5			
		7070-12LM-1	12	12	17,5	18,0	38,5	22	22	24	30	16x1,5			
		7070-15LM-1	15	14	21,0	20,0	42,5	22	27	24	32	18x1,5			
		7070-18LM-1	18	14	22,5	20,5	45,5	26	32	27	36	22x1,5			
	160	7070-22LM-1	22	16	22,0	24,0	53	32	36	32	41	26x1,5			
		7070-28LM-1	28	18	29,5	29,0	64	44	41	41	52	33x2			
		7070-35LM-1	35	20	35,5	36,0	79	49	50	50	62	42x2			
		7070-42LM-1	42	22	40,0	41,0	90	55	60	55	70	48x2			
S	400	7070-06SM-1	6	12	15,0	14,5	29,5	17	17	17	20	12x1,5			
		7070-08SM-1	8	12	16,0	15,5	30,5	18	19	19	22	14x1,5			
		7070-10SM-1	10	12	18,0	18,0	38,5	22	22	24	30	16x1,5			
		7070-12SM-1	12	12	19,5	19,5	42,5	22	24	24	30	18x1,5			
		7070-14SM-1	14	14	24,0	20,5	45,5	26	27	27	36	20x1,5			
		7070-16SM-1	16	14	23,5	22,5	48,5	26	30	27	36	22x1,5			
		7070-20SM-1	20	16	28,5	28,5	61	32	36	32	41	27x2			
		250	7070-25SM-1	25	18	31,0	31,0	68	39	46	41	52	33x2		
	7070-30SM-1		30	20	36,5	36,0	79	49	50	50	62	42x2			
			7070-38SM-1	38	22	41,0	41,0	90	55	60	55	70	48x2		

7200 Регулируемый банджо 90° с уплотнительным кольцом

Orientable Banjo elbows with seal ring




Резьба / Thread:

Metric

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions									
bar			d1	CH1	CH2	CH3	I	F	D	L	L1	L2	L3
L	315	7200-06LR-1	06	17	14	14	08	G1/8A	14,9	13,0	10	27,5	21,0
		7200-06LR04-1	06	22	19	14	10	G1/4A	18,9	15,0	13,5	29,5	27,0
		7200-08LR-1	08	22	19	17	10	G1/4A	18,9	14,0	13,5	28,5	27,0
		7200-10LR-1	10	22	19	19	10	G1/4A	18,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7200-12LR04-1	12	22	19	22	10	G1/4A	18,9	16,0	15,5	31,0	30,0
		7200-12LR-1	12	27	22	22	12	G3/8A	21,8	18,0	16	32,5	32,5
		7200-15LR-1	15	32	27	27	14	G1/2A	26,9	21,5	19,5	36,0	41,0
		7200-18LR-1	18	32	27	32	14	G1/2A	26,9	21,0	21,5	37,0	43,0
	160	7200-22LR-1	22	41	32	36	16	G3/4A	32,9	27,5	24	43,5	48,0
		7200-28LR-1	28	46	41	41	18	G1A	39,9	31,5	30,5	48,0	59,0
		7200-35LR-1	35	55	50	50	20	G1 1/4A	49,8	35,5	35,5	57,0	70,0
		7200-42LR-1	42	65	55	60	22	G1 1/2A	55,8	40,0	40,5	62,5	80,0
S	400	7200-06SR-1	06	22	19	17	10	G1/4A	18,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7200-08SR-1	08	22	19	19	10	G1/4A	18,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7200-10SR-1	10	27	22	22	12	G3/8A	21,8	18,5	16	34,5	32,5
		7200-12SR-1	12	27	22	24	11	G3/8A	21,8	18,5	17	35,0	33,5
	315	7200-16SR-1	16	30	27	32	14	G1/2A	26,9	22,0	21,5	40,0	43,0
	250	7200-20SR-1	20	41	32	36	16	G3/4A	32,9	27,0	24	48,5	48,0
	160	7200-25SR-1	25	46	41	46	18	G1A	39,9	31,0	30,5	55,0	59,0
		7200-30SR-1	30	55	50	50	20	G1 1/4A	49,8	36,5	35,5	63,0	70,0
7200-38SR-1		38	65	55	60	22	G1 1/2A	55,8	41,0	40,5	71,5	80,0	

7200 Регулируемый банджо 90° с уплотнительным кольцом

Orientable Banjo elbows with seal ring




Резьба / Thread:

Metric

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions									
bar			d1	CH1	CH2	CH3	I	F	D	L	L1	L2	L3
L	315	7200-06LM-1	06	17	14	14	8	M10x1	14,9	13,0	10	27,5	21,0
		7200-08LM-1	08	22	19	17	10	M12x1,5	17,9	14,0	13,5	28,5	27,0
		7200-10LM-1	10	22	19	19	10	M14x1,5	19,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7200-12LM-1	12	27	22	22	11	M16x1,5	21,8	18,0	16	32,5	32,5
	250	7200-12LM18-1	12	24	22	22	10	M18x1,5	23,8	20,0	18,5	35,0	35,5
	315	7200-15LM-1	15	30	24	27	10	M18x1,5	23,9	20,5	18,5	35,5	37,0
		7200-18LM-1	18	32	27	32	12	M22x1,5	27,9	21,0	21,5	37,0	43,0
	160	7200-22LM-1	22	41	32	36	16	M26x1,5	31,9	27,5	24	43,5	48,0
		7200-28LM-1	28	46	41	41	18	M33x2	39,9	31,5	30,5	48,0	59,0
		7200-35LM-1	35	55	50	50	20	M42x2	49,8	35,5	35,5	57,0	70,0
		7200-42LM-1	42	65	55	60	22	M48x2	55,8	40,0	40,5	62,5	80,0
	S	400	7200-06SM-1	06	22	19	17	10	M12x1,5	17,9	16,0	13,5	30,5
7200-08SM-1			08	22	19	19	10	M14x1,5	19,9	16,0	13,5	30,5	27,0
7200-10SM-1			10	27	22	22	11	M16x1,5	21,8	18,5	16	34,5	32,5
7200-12SM-1			12	30	24	24	10	M18x1,5	23,9	19,5	18,5	35,5	37,0
315		7200-16SM-1	16	32	27	30	12	M22x1,5	27,9	22,0	21,5	40,0	43,0
250		7200-20SM-1	20	41	32	36	16	M27x2	32,9	27,0	24	48,5	48,0
160		7200-25SM-1	25	46	42	46	18	M33x2	39,9	31,0	30,5	55,0	59,0
		7200-30SM-1	30	55	50	50	20	M42x2	49,8	36,5	35,5	63,0	70,0
		7200-38SM-1	38	65	55	60	22	M48x2	55,8	41,0	40,5	71,5	80,0

7230 Двойной откидной уловый коннектор с уплотнительным кольцом

Double orientable fitting with O'Ring




Резьба / Thread: Metric

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions									
bar				d1	CH1	CH2	CH3	I	F	D	L	L1	L2
L	315	7230-06LR-1	06	17	14	14	08	G1/8A	14,9	13,0	10	27,5	21,0
		7230-06LR04-1	06	22	19	14	10	G1/4A	18,9	15,0	13,5	29,5	27,0
		7230-08LR-1	08	22	19	17	10	G1/4A	18,9	14,0	13,5	28,5	27,0
		7230-10LR-1	10	22	19	19	10	G1/4A	18,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7230-12LR04-1	12	22	19	22	10	G1/4A	18,9	16,0	15,5	31,0	30,0
		7230-12LR-1	12	27	22	22	12	G3/8A	21,8	18,0	16	32,5	32,5
		7230-15LR-1	15	32	27	27	14	G1/2A	26,9	21,5	19,5	36,0	41,0
		7230-18LR-1	18	32	27	32	14	G1/2A	26,9	21,0	21,5	37,0	43,0
	160	7230-22LR-1	22	41	32	36	16	G3/4A	32,9	27,5	24	43,5	48,0
		7230-28LR-1	28	46	41	41	18	G1A	39,9	31,5	30,5	48,0	59,0
		7230-35LR-1	35	55	50	50	20	G1 1/4A	49,8	35,5	35,5	57,0	70,0
		7230-42LR-1	42	65	55	60	22	G1 1/2A	55,8	40,0	40,5	62,5	80,0
S	400	7230-06SR-1	06	22	19	17	10	G1/4A	18,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7230-08SR-1	08	22	19	19	10	G1/4A	18,9	16,0	13,5	30,5	27,0
		7230-10SR-1	10	27	22	22	12	G3/8A	21,8	18,5	16	34,5	32,5
		7230-12SR-1	12	27	22	24	11	G3/8A	21,8	18,5	17	35,0	33,5
	315	7230-16SR-1	16	30	27	32	14	G1/2A	26,9	22,0	21,5	40,0	43,0
	250	7230-20SR-1	20	41	32	36	16	G3/4A	32,9	27,0	24	48,5	48,0
	160	7230-25SR-1	25	46	41	46	18	G1A	39,9	31,0	30,5	55,0	59,0
		7230-30SR-1	30	55	50	50	20	G1 1/4A	49,8	36,5	35,5	63,0	70,0
		7230-38SR-1	38	65	55	60	22	G1 1/2A	55,8	41,0	40,5	71,5	80,0

7230 Двойной откидной уловый коннектор с уплотнительным кольцом

Double orientable fitting with O'Ring




Резьба / Thread: Metric

W.P.	part number (body only)	Ø tube	Dimensions									
bar		d1	CH1	CH2	CH3	I	F	D	L	L1	L2	L3
L	315	7230-06LM-1	06	17	17	14	8	M10x1	14,9	13,0	10	21,0
		7230-08LM-1	08	22	22	17	10	M12x1,5	17,9	14,0	13,5	27,0
		7230-10LM-1	10	22	22	19	10	M14x1,5	19,9	16,0	13,5	27,0
		7230-12LM-1	12	27	27	22	11	M16x1,5	21,8	18,0	16	32,5
	250	7230-12LM18-1	12	24	24	22	10	M18x1,5	23,8	20,0	18,5	35,5
	315	7230-15LM-1	15	30	30	27	10	M18x1,5	23,9	20,5	18,5	37,0
		7230-18LM-1	18	32	32	32	12	M22x1,5	27,9	21,0	21,5	43,0
		7230-22LM-1	22	41	41	36	16	M26x1,5	31,9	27,5	24	48,0
		7230-28LM-1	28	46	46	41	18	M33x2	39,9	31,5	30,5	59,0
	160	7230-35LM-1	35	55	55	50	20	M42x2	49,8	35,5	35,5	70,0
		7230-42LM-1	42	65	65	60	22	M48x2	55,8	40,0	40,5	80,0
S	400	7230-06SM-1	06	22	22	17	10	M12x1,5	17,9	16,0	13,5	27,0
		7230-08SM-1	08	22	22	19	10	M14x1,5	19,9	16,0	13,5	27,0
		7230-10SM-1	10	27	27	22	11	M16x1,5	21,8	18,5	16	32,5
		7230-12SM-1	12	30	30	24	10	M18x1,5	23,9	19,5	18,5	37,0
	315	7230-16SM-1	16	32	32	30	12	M22x1,5	27,9	22,0	21,5	43,0
	250	7230-20SM-1	20	41	41	36	16	M27x2	32,9	27,0	24	48,0
	160	7230-25SM-1	25	46	46	46	18	M33x2	39,9	31,0	30,5	59,0
		7230-30SM-1	30	55	55	50	20	M42x2	49,8	36,5	35,5	70,0
		7230-38SM-1	38	65	65	60	22	M48x2	55,8	41,0	40,5	80,0

7240 Вкручиваемый трубный адаптер с уплотнительным кольцом


Вкручиваемый трубный адаптер с уплотнительным кольцом



Резьба / Thread:

BSPP (Form E DIN 3852)


Тип А



W.P.	part number	thread		Dimensions				Tipo
		F ₂	F ₁	L	L ₁	Ø D	CH	
630	7240-0602	G 3/8	G 1/8	22,5	12	22	22	A
	7240-0802	G 1/2	G 1/8	24	14	26	27	A
	7240-0804	G 1/2	G 1/4	24	14	26	27	A
400	7240-1204	G 3/4	G 1/4	26	16	32	32	A
	7240-1206	G 3/4	G 3/8	26	16	32	32	A
	7240-1604	G 1	G 1/4	29	18	39	41	A
	7240-1606	G 1	G 3/8	29	18	39	41	A
	7240-1608	G 1	G 1/2	29	18	39	41	A
250	7240-2008	G 1 1/4	G 1/2	32	20	49	50	A
	7240-2012	G 1 1/4	G 3/4	32	20	49	50	A
	7240-2408	G 1 1/2	G 1/2	36	22	55	55	A
	7240-2412	G 1 1/2	G 3/4	36	22	55	55	A
	7240-2416	G 1 1/2	G 1	36	22	55	55	A


7240 Вкручиваемый трубный адаптер с уплотнительным кольцом

Male / Female Stud Adaptors Packing ring



Резьба / Thread:



BSPP (Form E DIN 3852)



W.P.	part number	thread		Dimensions				Tipo
bar		F2	F1	L	L1	ØD	CH	
630	7240-0204	G 1/8	G 1/4	31	8	14	19	B
	7240-0206	G 1/8	G 3/8	32	8	14	24	B
	7240-0402	G 1/4	G 1/8	28	12	18	19	B
	7240-0406	G 1/4	G 3/8	36	12	18	24	B
	7240-0408	G 1/4	G 1/2	40	12	18	30	B
400	7240-0412	G 1/4	G 3/4	43	12	18	36	B
630	7240-0604	G 3/8	G 1/4	36	12	22	22	B
	7240-0608	G 3/8	G 1/2	41	12	22	30	B
400	7240-0612	G 3/8	G 3/4	44	12	22	36	B
	7240-0806	G 1/2	G 3/8	36	14	26	27	B
	7240-0812	G 1/2	G 3/4	46	14	26	36	B
	7240-0816	G 1/2	G 1	49	14	26	41	B
250	7240-0820	G 1/2	G 1 1/4	53	14	26	55	B
400	7240-1208	G 3/4	G 1/2	41	16	32	32	B
	7240-1216	G 3/4	G 1	51	16	32	41	B
250	7240-1220	G 3/4	G 1 1/4	55	16	32	55	B
	7240-1224	G 3/4	G 1 1/2	57	16	32	60	B
400	7240-1612	G 1	G 3/4	47	18	39	41	B
250	7240-1620	G 1	G 1 1/4	57	18	39	55	B
	7240-1624	G 1	G 1 1/2	59	18	39	60	B
	7240-2016	G 1 1/4	G 1	52	20	49	50	B
	7240-2024	G 1 1/4	G 1 1/2	60	20	49	60	B
	7240-2420	G 1 1/2	G 1 1/4	58	22	55	55	B

7030 Адаптер измерительный


Gauge Couplings



W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
LL	100	7030-04LL-1	4	G 1/4	33	14,5	4,5	19	10
L	315	7030-06L-1	6	G 1/4	37	14,5	4,5	19	14
		7030-08L-1	8	G 1/4	37	14,5	4,5	19	17
		7030-10L-1	10	G 1/4	38	14,5	4,5	19	19
		7030-12L-1	12	G 1/4	38	14,5	4,5	19	22
S	630	7030-06S-1	6	G 1/2	46	20	5	27	17
		7030-08S-1	8	G 1/2	46	20	5	27	19
		7030-10S-1	10	G 1/2	47	20	5	27	22
		7030-12S-1	12	G 1/2	47	20	5	27	24


7250 Трубный коннектор

Female Stud Couplings



Резьба / Thread:

BSPP



W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L ₁	L ₂	L ₃	CH ₁	CH ₂
L	315	7250-06LR-1	6	G 1/8	33,5	7	12	14	14
		7250-08LR-1	8	G 1/4	39	7	17	19	17
		7250-08LR06-1	8	G 3/8	40	10,5	14,5	24	17
		7250-08LR08-1	8	G 1/2	44	14,5	14,5	27	17
		7250-10LR-1	10	G 1/4	40	8	17	19	19
		7250-10LR06-1	10	G 3/8	41	11,5	14,5	24	19
		7250-10LR08-1	10	G 1/2	45	15,5	14,5	27	19
		7250-12LR-1	12	G 3/8	40,5	9	17	24	22
		7250-12LR08-1	12	G 1/2	45	15,5	14,5	27	22
		7250-15LR-1	15	G 1/2	46	11	20	27	27
		7250-18LR-1	18	G 1/2	47	10,5	20	27	32
	160	7250-22LR-1	22	G 3/4	52	13,5	22	36	36
		7250-28LR-1	28	G 1	54	13	24,5	41	41
		7250-35LR-1	35	G 1 1/4	63	15	26,5	55	50
		7250-42LR-1	42	G 1 1/2	66	14,5	28,5	60	60
S	630	7250-06SR-1	6	G 1/4	41	9	17	19	17
		7250-08SR-1	8	G 1/4	41	9	17	19	19
		7250-10SR-1	10	G 3/8	42,5	9,5	17	24	22
		7250-12SR-1	12	G 3/8	42,5	9,5	17	24	24
		7250-14SR-1	14	G 1/2	50	12	20	30	27
	400	7250-16SR-1	16	G 1/2	50	11,5	20	30	30
		7250-20SR-1	20	G 3/4	56	12,5	22	36	36
		7250-25SR-1	25	G 1	61	12,5	24,5	41	46
		7250-30SR-1	30	G 1 1/4	69	16	26,5	55	50
		315	7250-38SR-1	38	G 1 1/2	75	15,5	28,5	60



Резьба / Thread:

Metric

W.P.		part number (body only)	Ø tube	thread	Dimensions				
bar			mm	F	L1	L2	L3	CH1	CH2
L	315	7250-06LM-1	6	M 10x1	33,5	7	12	14	14
		7250-08LM-1	8	M 12x1,5	39	7	17	17	17
		7250-10LM-1	10	M 14x1,5	40	8	17	19	19
		7250-12LM-1	12	M 16x1,5	40,5	9	17	22	22
		7250-15LM-1	15	M 18x1,5	46	14	17	24	27
		7250-18LM-1	18	M 22x1,5	47	11,5	19	30	30
	160	7250-22LM-1	22	M 26x1,5	51	13,5	21	32	36
S	630	7250-06SM-1	6	M 12x1,5	41	9	17	17	17
		7250-08SM-1	8	M 14x1,5	41	9	17	19	19
		7250-10SM-1	10	M 16x1,5	42,5	9,5	17	22	22
		7250-12SM-1	12	M 18x1,5	42,5	9,5	17	24	24
		7250-14SM-1	14	M 20x1,5	50	13	19	27	27
	400	7250-16SM-1	16	M 22x1,5	50	12,5	19	30	30
		7250-20SM-1	20	M 27x2	56	12,5	22	36	36

7390 Гильза трубная

Pipe inserts




Материал: Бронза

Material: Brass

part number	Ø Ester. X Spess.	Ø Int. Tubo	Dimensions			
			Ød	Ød1	L	
7390-06x10	6 x 1	4	2,6	3,8	15,5	
7390-06x05	6 x 0,5	5	3,6	4,8	12,5	
7390-08x10	8 x 1	6	4,6	5,8	15,5	
7390-10x15	10 x 1,5	7	5,6	6,8	17	
7390-10x10	10 x 1	8	6,6	7,8	16,5	
7390-12x15	12 x 1,5	9	7,6	8,8	16,5	
7390-12x10	12 x 1	10	8,6	9,8	16,5	
7390-15x15	15 x 1,5	12	10,2	11,8	17	
7390-15x10	15 x 1	13	11,2	12,8	17	
7390-18x15	18 x 1,5	15	13,2	14,8	17,5	
7390-18x10	18 x 1	16	14,2	15,8	17,5	
7390-20x10	20 x 1	18	16,2	17,8	22	
7390-22x15	22 x 1,5	19	17,2	18,8	18	
7390-22x10	22 x 1	20	18,2	19,8	18	
7390-25x15	25 x 1,5	22	20,2	21,8	23,5	
7390-28x20	28 x 2	24	22,2	23,8	18	
7390-28x15	28 x 1,5	25	23,2	24,8	18	
7390-35x20	35 x 2	31	28,8	30,8	22,5	
7390-42x20	42 x 2	38	35,8	37,8	23,5	

7260 Заглушка с внутренним шестигранником, уплотнительное кольцо

Inner hexagon plug Packing ring



Резьба / Thread:

BSPP (Form E DIN 3852)

W.P.	part number	thread	Dimensions			
bar		F	L	L ₁	D	CH
400	7260-02	G 1/8	12	8	14	5
	7260-04	G 1/4	17	12	19	6
	7260-06	G 3/8	17	12	22	8
	7260-08	G 1/2	19	14	27	10
	7260-12	G 3/4	21	16	32	12
	7260-16	G 1	22,5	16	40	17
250	7260-20	G 1 1/4	22,5	16	50	22
	7260-24	G 1 1/2	22,5	16	55	24



Резьба / Thread:

Metric (Form E DIN 3852)

W.P.	part number	thread	Dimensions			
bar		F	L	L ₁	D	CH
400	7260-10X10	M 10x1	12	8	14	5
	7260-12X15	M 12x1,5	17	12	17	6
	7260-14X15	M 14x1,5	17	12	19	6
	7260-16X15	M 16x1,5	17	12	22	8
	7260-18X15	M 18x1,5	17	12	24	8
	7260-20X15	M 20x1,5	19	14	26	10
	7260-22X15	M 22x1,5	19	14	27	10
	7260-26X15	M 26x1,5	21	16	32	12
	7260-27X20	M 27x2	21	16	32	12
	7260-33X20	M 33x2	22,5	16	40	17
250	7260-42X20	M 42x2	22,5	16	50	22
	7260-48X20	M 48x2	22,5	16	55	24

7270 Заглушка трубная


Pipe plug



W.P.		part number (body only)	Ø Tube	Dimensions			
bar			d1	L	L1	CH1	CH2
L	315	7270-06L-1	6	22	17,5	14	12
		7270-08L-1	8	23	18,5	17	14
		7270-10L-1	10	24	19,5	19	17
		7270-12L-1	12	25	10,5	22	19
		7270-15L-1	15	26	11,5	27	24
		7270-18L-1	18	28	11,5	32	27
	160	7270-22L-1	22	30	13,5	36	32
		7270-28L-1	28	31	14,5	41	41
		7270-35L-1	35	36	14,5	50	46
		7270-42L-1	42	39	16,5	60	55
S	630	7270-06S-1	6	26	11,5	17	14
		7270-08S-1	8	28	13,5	19	17
		7270-10S-1	10	29	12,5	22	19
		7270-12S-1	12	31	14,5	24	22
		7270-14S-1	14	34	16,5	27	24
	400	7270-16S-1	16	34	15,5	30	27
		7270-20S-1	20	39	17,5	36	32
		7270-25S-1	25	44	20,5	46	41
		7270-30S-1	30	47	20,5	50	46
	315	7270-38S-1	38	54	23,5	60	55

7290 Заглушка трубная уплотнительное кольцо



Pipe plug with O-Ring seal



W.P.	part number	Ø tube	Dimensions		O-Ring
bar		mm	A	L	mm
L	315	7290-06LS	6	18,5	4 x 1,5
		7290-08LS	8	18,5	6 x 1,5
		7290-10LS	10	20	7,5 x 1,5
		7290-12LS	12	20,5	9 x 1,5
		7290-15L	15	20,5	12 x 2
		7290-18L	18	22,5	15 x 2
	160	7290-22L	22	25	20 x 2
		7290-28L	28	25,5	26 x 2
		7290-35L	35	30	32 x 2,5
S	630	7290-42L	42	30	38 x 2,5
	400	7290-14S	14	22,5	10 x 2
		7290-16S	16	23,5	12 x 2
		7290-20S	20	28,5	16,3 x 2,4
		7290-25S	25	29	20 x 2,4
		7290-30S	30	30,5	25,3 x 2,4
	315	7290-38S	38	33	33,3 x 2,4

7280 Приварной трубный ниппель с уплотнительным кольцом



Welding Nipples with O-Ring Seal



W.P.	part number	Ø tube	Pipe x Thickness	Dimensions			O-Ring
bar		mm	mm	ØA	ØB	L1	mm
S	630	7280-10X20	10 x 2	6	10	31	7,5 x 1,5
		7280-12X25	12 x 2,5	7	12	31	9 x 1,5
		7280-14X30	14 x 3	8	14	40	10 x 2
	400	7280-16X30	16 x 3	10	16	42	12 x 2
		7280-20X40	20 x 4	12	20	48	16,3 x 2,4
		7280-25X40	25 x 4	17	25	51	20,3 x 2,4
		7280-30X50	30 x 5	20	30	59	25,3 x 2,4
	315	7280-38X06	38 x 6	26	38	66	33,3 x 2,4

7420



Головка приварная
Welding Bosses



W.P.	part number (body only)	Ø tube	A	Dimensions			
				L ₁	L ₂	CH ₁	CH ₂
bar		mm	mm				
L	315	7420-06L-1	6	10	29	14	14
		7420-08L-1	8	12	31	16	17
		7420-10L-1	10	14	33	18	19
		7420-12L-1	12	16	33	18	19
		7420-15L-1	15	19	37	22	27
		7420-18L-1	18	22	40	23,5	27
	160	7420-22L-1	22	27	45	28,5	32
		7420-28L-1	28	32	47	30,5	41
		7420-35L-1	35	40	54	32,5	46
		7420-42L-1	42	46	58	35	55
S	630	7420-06S-1	6	11	34	19	17
		7420-08S-1	8	13	36	21	19
		7420-10S-1	10	15	39	22,5	19
		7420-12S-1	12	17	41	24,5	22
		7420-14S-1	14	19	45	27	24
	400	7420-16S-1	16	21	45	26,5	27
		7420-20S-1	20	26	51	29,5	32
		7420-25S-1	25	31	56	32	41
		7420-30S-1	30	36	62	35,5	46
	315	7420-38S-1	38	44	69	38	60

7120 Приварной коннектор

Welding Bulkhead Connections




W.P.		part number (body only)	Ø tube	ØA	Dimensions		
bar			mm	mm	L ₁	L ₂	CH ₂
L	315	7120-06L-1	6	18	85	56	14
		7120-08L-1	8	20	85	56	17
		7120-10L-1	10	22	87	58	19
		7120-12L-1	12	25	87	58	22
		7120-15L-1	15	28	100	70	27
		7120-18L-1	18	32	101	69	32
	160	7120-22L-1	22	36	105	73	36
		7120-28L-1	28	40	106	73	41
		7120-35L-1	35	50	114	71	50
		7120-42L-1	42	60	115	70	60
S	630	7120-06S-1	6	20	89	60	17
		7120-08S-1	8	22	89	60	19
		7120-10S-1	10	25	91	59	22
		7120-12S-1	12	28	91	59	24
		7120-14S-1	14	30	107	72	27
	400	7120-16S-1	16	35	107	71	30
		7120-20S-1	20	38	114	71	36
		7120-25S-1	25	45	120	72	46
		7120-30S-1	30	50	126	73	50
	315	7120-38S-1	38	60	133	72	60

7040
Контрольный клапан

Non-return valves

Давление открытия 1 BAR ± 20%
Opening pressure 1 BAR ± 20%



W.P.	part number	Ø tube	Dimensions					
bar	(body only)	d1	L	L1	CH1	CH5	CH6	
L	250	7040-06L-1	6	58	29,0	14	17	17
		7040-08L-1	8	59	30,0	17	19	19
		7040-10L-1	10	69,5	40,5	19	24	22
		7040-12L-1	12	72,5	43,5	22	30	27
		7040-15L-1	15	77,5	47,5	27	32	27
	160	7040-18L-1	18	83,5	51,5	32	36	36
		7040-22L-1	22	93,5	61,5	36	46	41
	100	7040-28L-1	28	102,5	69,5	41	55	50
		7040-35L-1	35	117,5	74,5	50	60	60
		7040-42L-1	42	119	74,0	60	70	65
S	400	7040-06S-1	6	63,5	34,5	17	19	19
		7040-08S-1	8	63,5	34,5	19	19	19
		7040-10S-1	10	72,5	40,5	22	24	22
		7040-12S-1	12	74,5	42,5	24	27	24
		7040-14S-1	14	82,5	47,5	27	32	27
		7040-16S-1	16	86,5	50,5	30	36	32
		7040-20S-1	20	97,5	54,5	36	46	41
	250	7040-25S-1	25	106,5	58,5	46	50	46
		7040-30S-1	30	122,5	69,5	50	60	60
		7040-38S-1	38	136,5	75,5	60	70	65

7050 Контрольный клапан, резиновое уплотнение

Non-return valves rubber seal


- Вход В.С.Р.
- B.S.P. inlet

Давление открытия 1 BAR $\pm$ 20%

Opening pressure 1 BAR $\pm$ 20%

Резьба / Thread:

BSP (Form E DIN 3852)



W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions							
bar			d1	ØF	ØN	I	L1	L	CH1	CH5	CH6
L	250	7050-06LR-1	6	1/8"	14	8	28	42,5	14	17	17
		7050-08LR-1	8	1/4"	19	12	30	44,5	17	19	19
		7050-10LR-1	10	1/4"	19	12	38,5	53	19	24	22
		7050-12LR-1	12	3/8"	22	12	42,5	57	22	30	27
		7050-15LR-1	15	1/2"	27	14	45,5	60,5	27	32	27
	160	7050-18LR-1	18	1/2"	27	14	50	66	32	36	36
		7050-22LR-1	22	3/4"	32	16	55	71	36	46	41
	100	7050-28LR-1	28	1"	40	18	63	79,5	41	55	50
		7050-35LR-1	35	1" 1/4	50	20	69	90,5	50	60	60
		7050-42LR-1	42	1" 1/2	55	22	68,5	91	60	70	65
S	400	7050-06SR-1	6	1/4"	19	12	31,5	46	17	19	19
		7050-08SR-1	8	1/4"	19	12	31,5	46	19	19	19
		7050-10SR-1	10	3/8"	22	12	38	54	22	24	22
		7050-12SR-1	12	3/8"	22	12	41	57	24	27	24
		7050-14SR-1	14	1/2"	27	14	44,5	62	27	32	27
		7050-16SR-1	16	1/2"	27	14	48	66	30	36	32
		7050-20SR-1	20	3/4"	32	16	52	73,5	36	46	41
	250	7050-25SR-1	25	1"	40	18	54,5	78,5	46	50	46
		7050-30SR-1	30	1" 1/4	50	20	64	90,5	50	60	60
		7050-38SR-1	38	1" 1/2	55	22	69,5	100	60	70	65

Резьба / Thread:

Metric (Form E DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions							
bar			d1	ØF	ØN	I	L1	L	CH1	CH5	CH6
L	250	7050-06LM-1	6	10x1	14	8	28	42,5	14	17	17
		7050-08LM-1	8	12x1,5	17	12	29	43,5	17	19	19
		7050-10LM-1	10	14x1,5	19	12	38,5	53	19	24	22
		7050-12LM-1	12	16x1,5	22	12	42,5	57	22	30	27
		7050-15LM-1	15	18x1,5	24	12	45,5	60,5	27	32	27
	160	7050-18LM-1	18	22x1,5	27	14	50	66	32	36	36
		7050-22LM-1	22	26x1,5	32	16	55	71	36	46	41
	100	7050-28LM-1	28	33x2	40	18	63	79,5	41	55	50
		7050-35LM-1	35	42x2	50	20	69	90,5	50	60	60
		7050-42LM-1	42	48x2	55	22	68,5	91	60	70	65
S	400	7050-06SM-1	6	12x1,5	17	12	31,5	46	17	19	19
		7050-08SM-1	8	14x1,5	19	12	31,5	46	19	19	19
		7050-10SM-1	10	16x1,5	22	12	38	54	22	24	22
		7050-12SM-1	12	18x1,5	24	12	41	57	24	27	24
		7050-14SM-1	14	20x1,5	26	14	44,5	62	27	32	27
		7050-16SM-1	16	22x1,5	27	14	48	66	30	36	32
		7050-20SM-1	20	27x2	32	16	52	73,5	36	46	41
	250	7050-25SM-1	25	33x2	40	18	54,5	78,5	46	50	46
		7050-30SM-1	30	42x2	50	20	64	90,5	50	60	60
		7050-38SM-1	38	48x2	55	22	69,5	100	60	70	65

7060 Контрольный клапан, резиновое уплотнение

Non-return valves rubber seal


- Выход В.С.Р.
- B.S.P. outlet

Давление открытия 1 BAR $\pm$ 20%

Opening pressure 1 BAR $\pm$ 20%

Резьба / Thread:

BSPP (Form E DIN 3852)



W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions							
bar			d1	ØF	ØN	I	L1	L	CH1	CH5	CH6
L	250	7060-06LR-1	6	1/8"	14	8	26,5	41	14	17	17
		7060-08LR-1	8	1/4"	19	12	28,5	43	17	19	19
		7060-10LR-1	10	1/4"	19	12	38,5	53	19	22	24
		7060-12LR-1	12	3/8"	22	12	40,5	55	22	27	30
		7060-15LR-1	15	1/2"	27	14	42,5	57,5	27	27	32
	160	7060-18LR-1	18	1/2"	27	14	48	64	32	36	36
		7060-22LR-1	22	3/4"	32	16	56	72	36	41	46
	100	7060-28LR-1	28	1"	40	18	64	80,5	41	50	55
		7060-35LR-1	35	1" 1/4	50	20	70	91,5	50	60	60
		7060-42LR-1	42	1" 1/2	55	22	70,5	93	60	65	70
S	400	7060-06SR-1	6	1/4"	19	12	31,5	46	17	19	19
		7060-08SR-1	8	1/4"	19	12	31,5	46	19	19	19
		7060-10SR-1	10	3/8"	22	12	38	54	22	22	24
		7060-12SR-1	12	3/8"	22	12	41	57	24	24	27
		7060-14SR-1	14	1/2"	27	14	43,5	61	27	27	32
		7060-16SR-1	16	1/2"	27	14	46	64	30	32	36
		7060-20SR-1	20	3/4"	32	16	50	71,5	36	41	46
	250	7060-25SR-1	25	1"	40	18	54,5	78,5	46	46	50
		7060-30SR-1	30	1" 1/4	50	20	64	90,5	50	60	60
		7060-38SR-1	38	1" 1/2	55	22	71.5	102	60	65	70

Резьба / Thread:

Metric (Form E DIN 3852)

W.P.		part number (body only)	Ø tube	Dimensions							
bar			d1	ØF	ØN	I	L1	L	CH1	CH5	CH6
L	250	7060-06LM-1	6	10x1	14	8	26,5	41	14	17	17
		7060-08LM-1	8	12x1,5	17	12	28,5	43	17	19	19
		7060-10LM-1	10	14x1,5	19	12	38,5	53	19	22	24
		7060-12LM-1	12	16x1,5	22	12	40,5	55	22	27	30
		7060-15LM-1	15	18x1,5	24	12	42,5	57,5	27	27	32
	160	7060-18LM-1	18	22x1,5	27	14	48	64	32	36	36
		7060-22LM-1	22	26x1,5	32	16	56	72	36	41	46
	100	7060-28LM-1	28	33x2	40	18	64	80,5	41	50	55
		7060-35LM-1	35	42x2	50	20	70	91,5	50	60	60
		7060-42LM-1	42	48x2	55	22	70,5	93	60	65	70
S	400	7060-06SM-1	6	12x1,5	17	12	31,5	46	17	19	19
		7060-08SM-1	8	14x1,5	19	12	31,5	46	19	19	19
		7060-10SM-1	10	16x1,5	22	12	38	54	22	22	24
		7060-12SM-1	12	18x1,5	24	12	41	57	24	24	27
		7060-14SM-1	14	20x1,5	26	14	43,5	61	27	27	32
		7060-16SM-1	16	22x1,5	27	14	46	64	30	32	36
		7060-20SM-1	20	27x2	32	16	50	71,5	36	41	46
	250	7060-25SM-1	25	33x2	40	18	54,5	78,5	46	46	50
		7060-30SM-1	30	42x2	50	20	64	90,5	50	60	60
		7060-38SM-1	38	48x2	55	22	71,5	102	60	65	70